

X Series 5MP ミニドーム

技術仕様

型式	NX-D503F		
画質			
イメージセンサー	1/2.7		
解像度	5MP 2592(H) × 1944(V)		
走査方式	プログレッシブスキャン		
最低照度	カラー 0.05lux @ F1.2 (AGC ON)	モノクロ	0 lux @ IR ON

レンズ

焦点距離	2.8mm
画角	水平 : 81° , 垂直 : 57° , 対角 : 108°
最小撮影距離	0.2M

機能

IR 照射距離	30m
カメラタイトル	オン / オフ切り替え
デイ & ナイト	IR カットフィルター (カラー / 白黒 / オート / スケジュール)
バックライト	オン / オフ (5 ゾーン)
WDR	DWDR
DNR	3D DNR
モーション検知	Off/On (8 段階)
プライバシーマスク	Off/On (4 ゾーン)
ゲインコントロール	オート
ホワイトバランス	オート / マニュアル / 屋内
電子シャッタースピード	1/5 ~ 1/20000 秒
フリップ / ミラー	フリップ / 回転
ストレージ	マイクロ SD カードスロット 256GB 対応
オーディオ	内蔵マイク
リセットボタン	あり

ネットワーク

イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
圧縮方式	H.265/H.264
解像度	メインストリーム : 5MP (2592x1944), 4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), サブストリーム : 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) モバイルストリーム : VGA (640x480), QVGA (320x240)
最大フレームレート	20fps
ビットレート調整帯域	8Kbps ~ 8Mbps
ビットレート制御	CBR/VBR
ストリーミング	Triple-Stream (Main/Sub/Moile)
IP アドレス	IPv4
プロトコル	"TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP"
セキュリティ	IP address filter: complicated password: Authenticated username and password
ストリーミング方式	Unicast/Multicast
最大ユーザーアクセス	Max 7 (admin+user)
ネットワーク通信規格	ONVIF (Profile S/G/T)
ウェブブラウザ	IE8, 9, 10, 11, Chrome 44/lower, Firefox 51/lower, IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge

使用環境

動作温度・湿度	マイナス 30°C ~ 55°C, 95% (RH) 以下
保管条件	マイナス 30°C ~ 60°C, 95% (RH) 以下
防水・防塵	IP66

電源

入力電圧 / 電流	D12V/POE (IEEE802.3af)
消費電力	TBD

外観

寸法図		
色・素材	白色 / アルミダイキャスト	
サイズ (WxD)	115 x 92mm	
重量	530g	

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。