

技術仕様

型式	NX-D504WF-A
画質	
イメージセンサー	1/2.7
解像度	5MP 2880 (H) x1620 (V)
走査方式	プログレッシブスキャン
最低照度	カラー 0.004lux @ F1.6 (AGC ON) モノクロ 0 lux @ IR ON
レンズ	
焦点距離	電動バリフォーカル、2.8-8.0mm
画角	水平 : 109-47°、垂直 : 58-27°、対角 : 132-54°
最小撮影距離	0.8m
機能	
IR 照射距離	20m
カメラタイトル	オン / オフ切り替え
デイ & ナイト	IR カットフィルター (カラー / 白黒 / オート / スケジュール)
バックライト	オン / オフ (5 ゾーン)
WDR	WDR
DNR	3D DNR
モーション検知	オン / オフ (8 段階)
プライバシーマスク	オン / オフ (4 ゾーン)
ゲインコントロール	オート
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子シャッタースピード	1/5 ~ 1/20000 秒
フリップ / ミラー	フリップ / 回転
ストレージ	マイクロ SD カードスロット 256GB
オーディオ	内蔵マイク
リセットボタン	あり
AI 機能	顔検知、人物 & 車両検知、エリア侵入検知、ライン侵入検知、人数カウント、物体検知、ヒートマップ [*] 、密集検知、行列検知、ナンバー検知、アラウンド [*]
ネットワーク	
イーサネット	RJ45 (10/100BASE-T)
圧縮方式	H.265/H.264
解像度	メインストリーム : 5MP (2880x1620), 4MP (2592x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720) サブストリーム : 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240) モバイルストリーム : VGA (640x480)、QVGA (320x240)
最大フレームレート	30fps
ビットレート調整帯域	256Kbps ~ 8Mbps
ビットレート制御	CBR/VBR
ストリーミング	トリプルストリーム (メイン / サブ / モバイル)
IP アドレス	IPv4
プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
セキュリティ	IP アドレスフィルター、パスワード認証
ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
最大ユーザーアクセス	最大 7 (admin+user)
ネットワーク通信規格	プライベート / ONVIF (プロファイル S/G/T)
ウェブブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge
使用環境	
動作温度・湿度	マイナス 30°C ~ 55°C, 95% (RH) 以下
保管条件	マイナス 30°C ~ 60°C, 95% (RH) 以下
防水・防塵	IP67
電源	
入力電圧 / 電流	D12V/POE (IEEE802.3af)
消費電力	DC12V : max 5.5W Poe : max 8.7W
外観	
寸法図	
色・素材	白色 / アルミダイキャスト
サイズ (WxD)	115x91.6mm
重量	540g