

■赤外線カメラ特徴

• IP66

・水平画角:85° ・赤外線照射距離:15m



■仕様

バレットカメラと PTZ カメラのリピート設定はできません。

項目	仕様内容
撮影素子	1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数	約 500 万画素
フレーム / 解像度	メインストリーム:2880X1620 15fps、サブストリーム:640X360 15fps
レンズ	4mm
撮影範囲	水平 85° 垂直 46°
白色 LED	
最低照度	カラー:0.1Lux 白黒:0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	15m
人感 (熱感)センサー感知範囲	_
防水性能	IP66
音声マイク	サポート
スピーカー	サポート
映像圧縮方式	H.264/H.265
音声デコード形式	G711A
電源	12V/1A AC アダプター (約 3m)
消費電力	最大 3W
電源供給ケーブル	0.5m
使用温度環境	-20℃~ 50℃
使用湿度環境	0~95%(結露なきこと)
材質	アルミダイキャスト
カメラ本体サイズ / 重量	194(L)x67(W)x70(H)cm / 355g
イーサネット	RJ-45 端子 (10/100M)
Wi-Fi 規格	WiFi2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)
MicroSD カード	最大 256GB

付属品: AC アダプター 2.99m(突起部含む)、ビス & アンカー x3

■寸法(単位mm)

