


製品保証サービス

ご購入日から1年間の製品保証がついております。ご購入時のレシート、保証書は忘れずに保管してください。

— センドバック方式にて対応いたします —



メーカー 最大1年保証

SIMカードお申し込みサービス

防犯カメラの利用に使える上り通信に特化したSIMカードをお申し込み可能です。お客様に合わせた決済方法をお選びいただけます。詳しくはWEBのSIMお申し込みページをご覧ください。



SIMカード
お申し込み
ページ



<https://n-sk.jp/consumer/directshop/sim/>

決済方法

- Paid (B to B 請求書払い)
- 会費ペイ (B to C クレジットカード・コンビニ払い・口座振替)

YouTube 公式チャンネル

商品の設定方法 や
実際に撮影した映像 など
随時アップしております!



製品に関するよくある
ご質問はこちらから▶

FAQ



※サービスは予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先

TEL 052-726-5491

受付時間：平日 9:00-12:00 / 13:00-17:30
(土日・祝日、及び弊社休日を除く)

FAX 052-726-5297

Mail hp@nsk-sec.co.jp

お電話の際は
型番を事前に
ご確認ください

お使いのメールサービス等の設定により迷惑メールと認識され、メールが届かない場合があります。その場合は受信できるように「@nsk-sec.co.jp」のドメイン指定受信設定をお願いいたします。

株式会社 NSK
日本セキュリティ機器販売
〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15



<https://n-sk.jp/consumer/>

⚠️ 正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。



日本セキュリティ機器販売

ホームセキュリティ システム


総合カタログ

DIY eye シリーズ

2026/06



有線カメラ



ワイヤレスカメラ



スマートカメラ

Wi-Fi / SIM



ホームセキュリティシステムとは

お客様がご自身で手軽に設置できる様に取り付ビス、ケーブル、カメラ本体がセットになった製品です。

ドライバーなどの工具をご用意して頂ければすぐに取付が可能です。

防犯カメラ、レコーダーに加えてセンサーマット、チャイムを組み合わせた効果的なセキュリティをご提案します。

選べるカメラタイプ

ワイヤレスカメラと有線ケーブル、Wi-Fi、SIMなど、防犯カメラのタイプを利用シーンに合わせてお選び頂けます。



防水性能

防犯カメラの防水性能を表す数値です。

IP65
防塵 防水

- 1:真上から落下する水滴からの保護
- 2:真上から15°の範囲で落下する水滴からの保護
- 3:真上から60°の範囲で落下する水滴からの保護
- 4:あらゆる方向からの水飛沫からの保護
- 5:あらゆる方向の直線噴流からの保護
- 6:あらゆる方向の強い直線噴流からの保護
- 7:水深1m、30分以内の水没からの保護
- 8:水没からの保護

- 1:直径50mm以上の固形物からの保護
- 2:直径12.5mm以上の固形物からの保護
- 3:直径2.5mm以上の固形物からの保護
- 4:直径1mm以上の固形物からの保護
- 5:動作異常になる程の粉塵が侵入しない
- 6:粉塵が侵入しない

録画性能

録画方法は3種類の方法からお選びいただけます。 ※機種によって異なります

HDD



長時間録画

SDカード
(またはmicroSDカード)



安価

クラウド



バックアップ性

カメラ形状

威嚇感を出せるバレット型や室内の設置に最適なドーム型、レンズを動かせるPTZ型からお選びいただけます。

バレット型



ドーム型



PTZ型



夜間暗視

赤外線LEDを照射することで夜間の暗視撮影が可能です。



アフターサポート

FAQサイト



よくある質問など
順次更新しています。


コールセンター



製品に関する
ご質問にお答えします。


タイプ別カメラの選び方

有線カメラ 確実な録画をしたい方




ワイヤレスカメラ 簡単設置で使いたい方

使用環境: 木造住宅のみ推奨 (詳しくはP19をご確認ください)



スマートカメラ 自宅のWi-FiやSIMカードで見たい方

Wi-Fiモデル



SIMモデル



アイ レボ ライト
AI revo light



人体検知 or 動体検知 顔検出

AIで人物の
顔検出



オプション	増設カメラ (NS-210WR)	カメラ電源延長ケーブル (NS-DC5M) 5m	アンテナ延長ケーブル (NS-AD73) 3m	HDD:1TB (NS-2.5HDD1TB)
-------	------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------

JAN:4545915009817
型番:NS-AI2120WRMS
カメラ2台セット/HDD 1TB内蔵
JAN:4545915009794
型番:NS-AI2110WRMS
カメラ1台セット/ストレージ無し

- 300万画素
- 2.5インチHDD or MicroSD録画
バックアップ時: USB2.0/32GB推奨
- 8ch (無線4:有線4)
- 赤外線 or 白色LED
- 10.1インチ (1280×800)
- 音声マイク & スピーカー
- カメラリピーター
- 遠隔監視 (スマホ対応)
- AIスマート検知
- IP66

Select EYE pro
バレットカメラ、PTZカメラが選べる



人体検知 or 動体検知



HDD
増量できます
2TB・4TB・6TB
ご注文時にご相談ください


オプション	増設カメラ (NS-310WRB) バレットカメラ	増設カメラ (NS-311WRPTZ) PTZカメラ 壁面取付	カメラ電源延長ケーブル (NS-DC5M) 5m	ワイヤレスリピーター (J8192F) 屋内用	アンテナ延長ケーブル (NS-AD74) ケーブル長 3m アンテナ高 22cm
-------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------	--

JAN:4545915010363
型番:NS-3110WRMS
カメラ1台(バレットカメラ)セット
※PTZカメラは別売のオプションになります

- バレットカメラ 500万画素
- PTZカメラ 400万画素
- 3.5インチHDD録画 (1TB内蔵)
バックアップ時: MicroSD/32GB推奨
- 10ch
- 赤外線 or 白色LED
- 12.5インチ (1920×1080)
- HDMI出力 4K
- カメラリピーター
- 遠隔監視 (スマホ対応)
- 音声マイク & スピーカー
- バレットカメラ IP66
- PTZカメラ IP65


配線例

カメラ電源供給ケーブル長さ 約0.4m
電源ケーブル長さ 約2.9m



配線例


カメラ電源供給ケーブル長さ 約0.5m
電源ケーブル長さ 約3m




AI顔認識



顔検索



カメラ8台



選べる2タイプ




有線 or 無線



カメラ10台



音声マイク&スピーカー



カメラリピーター



長時間録画

2.5インチHDD (最大2TB対応) / MicroSDカード (最大128GB対応)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	8台
microSDカード 128GB		268	33
HDD 1TB		2100	262

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

HDMI出力搭載・4K



ワイヤレスリピーター(別売)



長時間録画

3.5インチHDD (最大6TB対応)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	5台	10台
HDD 1TB		1170	234	117

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

*1 リピーターは同機種のみ対応。PTZカメラとバレットカメラを組み合わせることはできません。

TOUCH DE LIGHT

タッチパネルで直感操作!センサーライトで防犯!

熱検知※ or 動体検知

WEB情報



JAN:4545915010592

型番:NS-9320WRMS

カメラ1台 モニターセット

300万画素

MicroSD録画 or M.2 SSD録画
バックアップ時: USB2.0/32GB推奨

8ch

赤外線 or 白色LED

10.1インチ (1280×800)

HDMI出力 1080p

タッチパネル

遠隔監視 (スマホ対応)

音声マイク & スピーカー

IP65

M.2 SSD 増量できます

1TB・2TB

ご注文時にご相談ください


※熱検知は気温によって検知距離が短くなることがあります。

オプション

増設カメラ (NS-020WR)

アンテナ延長ケーブル (NS-AD73) 3m

配線例



チャイム

呼出ボタンが検知すると
チャイムからの音色とLED点滅でお知らせします

電源/消費電力	AC100-230V/AC20mA(max)
動作温度環境/使用環境	0℃~40℃/屋内のみ
RoHS準拠/材質	対応/ABS
本体サイズ/重量	L80×W80×H42mm/182g
周波数帯/データレート	927MHz/1K
変調方式 通信方式/電波送信距離	FSK/見通し100m

呼出ボタン

呼出ボタンを押してチャイムでお知らせ。
留守中の子供、高齢者のSOSボタンや、
インターホンとしてもご利用いただけます。

電源/消費電力	乾電池(12V23A)/100mA
動作温度環境/使用環境	0℃~40℃/屋内のみ
RoHS準拠/材質	対応/ABS
本体サイズ/重量	φ61×H20mm/40g
周波数帯/データレート	927MHz/1K
変調方式 通信方式/電波送信距離	FSK/見通し100m

在庫限り



在庫限り



タッチパネル



センサーライト



カメラ4台



音声マイク&スピーカー



カメラリピーター



長時間録画

M.2 SSD (最大2TB対応) / MicroSDカード (最大256GB対応)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	4台	8台
microSDカード 128GB		213	53	26
SSD 1TB		1706	426	213

※SSDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)



クラウドバッテリーカメラ2

クラウド録画&SDカード録画

熱検知※

Wi-Fi環境必須



WEB情報



JAN:4545915009831

型番:NS-B75NC

Wi-Fiモデル

200万画素

クラウド & MicroSD 録画

バッテリー内蔵 5000mAh

赤外線(7m) or 白色LED

AIスマート検知

ソーラーパネル (オプション)

音声マイク & スピーカー

IP65

常時電源接続可能 (付属ケーブル1m)

オプション

3Wソーラーパネル (NS-3W)



録画データのクラウド保存

約3日間 または

0.5GB 無料

※仕様は予告なく変更になる場合があります

※熱検知は気温によって検知距離が短くなる場合があります。

ソーラーバッテリーPTZカメラ

PTZで全方位

熱検知※

Wi-Fi環境必須



WEB情報



JAN:4545915010004

型番:NS-X100WWH/BK

Wi-Fiモデル/ホワイト・ブラック

JAN:4545915010028

型番:NS-X100SWH/BK

SIMモデル/ホワイト・ブラック

200万画素

クラウド & MicroSD 録画

バッテリー内蔵 5200mAh 9600mAh

赤外線(7m) or 白色LED

PTZ

自動追跡


ソーラーパネル セパレート設置

IP65

音声マイク & スピーカー

セパレート可能

ホワイト




ブラック

※熱検知は気温によって検知距離が短くなる場合があります。


配線例



※常時録画不可 ※録画データ保存時に一定時間のクールタイムがあります。



※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。
※モバイルルーター使用不可
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。
詳しくはP19をご参照ください



2.4GHz対応 Wi-Fiルーター


モニター

バッテリー搭載



1日20回の検知で約6ヶ月間稼働します。
※録画ファイル10秒の場合

AIスマート検知



スマートサービス(有料)を使えば人、動物、荷物の配達をAIで検知して通知することができます。

スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを繋いでスマホで遠隔監視することが可能です。

ソーラーパネル



別売(オプション)のソーラーパネルを使えば日中は充電しながら使用できます。

デバイスアラーム機能



カメラから音を出して侵入者を威嚇する機能で攻めの防犯が可能です。

microSD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで録画データの保存方法が選べます。
※無料は3日0.5GB ※仕様は予告なく変更する場合がございます

配線例

Wi-Fiモデル



※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。
※モバイルルーター使用不可
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。
詳しくはP19をご参照ください
※常時録画不可 ※屋外使用時、常時電源接続不可




2.4GHz対応 Wi-Fiルーター

SIMモデル



※常時録画不可

ソーラーパネル&バッテリー搭載



昼はソーラーパネルでバッテリーを充電しながら夜間はバッテリーで稼働します。

PTZ



上下左右にカメラのレンズを動かして全体を確認することができます。

スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを繋いでスマホで遠隔監視することが可能です。

デバイスアラーム機能



カメラから音を出して侵入者を威嚇する機能です。

Wi-Fi or SIMモデル



お使いの設置環境に合わせてお選びください。

SD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで録画データの保存方法が選べます。
※仕様は予告なく変更する場合がございます

ひよかめ

PIYOKAME

動体検知 常時録画

Wi-Fi環境必須

可愛い見た目の
見守りカメラ



WEB情報



JAN:4545915008865
型番:NS-Y9030BR

Wi-Fiモデル

200万
画素

クラウド &
MicroSD
録画

バッテリー
内蔵
5000mAh

赤外線(5m)

モーション
検知

音声検知

温湿度
センサー

多彩な表情

ぴよたぐ

見守り Smartタグ

ぴよたぐが離れると
スマートフォンへ
お知らせ




小さなお子様の迷子や
貴重品の盗難防止に

JAN:4545915009855
型番:NS-TG01

Bluetoothモデル

簡単設定

スマホ
通知



タッチひよかめ



ひよかめ6つの表情



スマホ遠隔監視




かんたん設定

スマホに見守りアプリを
インストールして設定



音でお知らせ


管理者から一定距離を離れると
音でお知らせ



ぴよたぐからスマホへの通知も可能

小さくて軽い


重さ約10g、厚み約8mmで
お財布にも入れられる



各種センサー



双方向通話



MicroSD & クラウド



画素数/撮像素子	約200万画素 / 1/2.9CMOSイメージセンサー	録画方式	動体検知 / 連続録画 / イベント録画
レンズ/撮影範囲	2.1mm F=2.1 / 水平137° 垂直79°	無線規格	IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472Ghz
IR 照射距離/最低照度	5m/4~5Lux(IR照射 0Lux)	スマートフォン対応アプリ	Android4.4以上、iOS10以上
音声マイク/スピーカー	有 / 有	バッテリー容量/稼働時間	2000mA / 目安約4時間(フル充電:4時間)
記録媒体	クラウドストレージ / MicroSD(最大128GB)	電源/消費電力/電源供給ケーブル	DC5V/1.2A / 500mA(最大) / 約2m
本体サイズ/重量/材質	81(W)×81(H)×123(L)mm / 145g / ABS	付属品	USB電源ケーブル/USBACアダプタ/ブラケット/取扱説明書

消費電流	3.7mA	最大接続数	ぴよたぐ200台 スマホ1台
待機時消費電力	15wA	使用温度/湿度	-20~50℃ / 90%(RH未満)
電池	CR2032(交換可能)	素材	プラスチック
重量	10g	接続距離	最大25m
音量	50-80dB(調整可能)	カラー	オレンジ
接続方法	Bluetooth4.2(Wi-Fi非対応)	サイズ	44.5×41×7.8mm

night eye3

全天候 暗視カメラ

WEB情報



JAN:4545915008698

型番:NS-F100C

200万画素タイプ

JAN:4545915007295

型番:CND-100C


38万画素タイプ

200万画素
38万画素

赤外線(20m)

IP66
15m
ケーブル

AC
アダプター



※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

らくレコeye

4CHフルハイビジョンDVR

WEB情報



JAN:4545915008391

型番:NS-F402R

レコーダー

HDD:1TB
(最大4TB)
バックアップ時:
USB2.0/32GB推奨

4ch

HDMI出力
1920×1080

動体検知

らくらく
リモコン

省スペース
&
コンパクト



高画質&防水

200万
画素 (F100C)



高画質

防水設計

レコーダー or テレビ

専用レコーダー
もしくはテレビに
接続可能です。

※NS-F100Cは専用レコーダーが必要です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・15m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)

※CND-100CはBNC-RCA(オス・メス)が
付属しません。

家内eyeしてますか?

130万画素 非発光 暗視ドームカメラ 屋内・軒下向け

WEB情報



JAN:4545915005321

型番:NS-F202C


130万画素タイプ

130万
画素

赤外線(5m)

IP65
20m
ケーブル

AC
アダプター



※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。
※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。
※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

高画質&防水

130万
画素



高画質

防水設計

レコーダー

専用レコーダーに
接続可能です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・20m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)

配線例



※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。 ※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。 ※付属のケーブルの両端(映像線)はBNCオスです。

コンパクト&省スペース



スッキリと
収まるので
設置場所に
困りません。

リモコンらくらく操作



シンプルで
大きめの
ボタンで
扱い易い。

カメラ4台



有線で4台
カメラの接続が
可能です。

安心セキュリティー

インターネットを経由しないので
録画データが流出してしまう
リスクがありません。

長時間録画 1TB HDD搭載

◆カメラ1台接続時の録画目安時間 ※カッコ内は音声マイク付カメラの録画時間

画質	HDD 1TB		
	1080P	720P	
高	69.4(69)日	97(97)日	
中	97(96)日	138.7(127)日	
低	138.7(127)日	194(172)日	




喋るダミーカメラ
首振りと音で威嚇



WEB情報

JAN:4545915007257
型番:NS-DS3269

ダミーカメラ



LED点滅



リモコン



付属品

首振り

スピーカー

LED

リモコン

単3乾電池
3本

材質	ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)
スイング角度	上下30°(手動)、左右26°(自動)
サイズ/重量	W84.8×H151×L194mm、387g
付属品	リモコン(電池付属)、ビス/アンカー×3
本体使用電池	単3乾電池×3本(別売)

実際の音と動き
こちらから動画で
確認できます



充電 SUN 防滴ソーラーダミーカメラ



WEB情報

JAN:4545915007240
型番:NS-DS0721

ダミーカメラ



ソーラーパネル



結束バンド
取付けイメージ



付属品

ソーラー

LED

単3乾電池
2本

材質	ABS樹脂
スイング角度	上下 180°、左右180°(ネジを緩めた状態)
サイズ/重量	W90×H140×L285mm、277g
付属品	防犯ステッカー、ビス/アンカー×3
本体使用電池	単3充電電池または単3乾電池 ×2本(別売)

※ソーラーを使う場合は充電電池を使用し、単3乾電池を使用する場合はソーラーパネルを必ず塞いでください。

NS-310WRB専用 アンテナ延長ケーブル

JAN:4545915010691
型番:NS-AD74
<NS-310WRB専用>

屋内用



ワイヤレスカメラアンテナ延長ケーブル

JAN:4545915005307
型番:NS-AD73
<NS-020WR/NS-012W/NS-210WR対応>



付属品:3mカメラアンテナ用ケーブル/取付ネジ/L字金具

3Wソーラーパネル

JAN:4545915009848
型番:NS-S3W
<NS-B75NC専用>



ワイヤレスリピーター

JAN:4545915010462
型番:J8192F
<3110シリーズ専用>




変換コネクタ

BNC/FC(オス-メス)
4545915002337

F型(テレビ用)同軸ケーブルをBNCプラグに変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)
背面: F型ジャック(メス)



変換コネクタ

BNC/RCA(オス-メス)
4545915000425

RCAピンプラグをBNCプラグ(レコーダー等)に変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)
背面: RCAジャック(メス)



変換コネクタ

BNC/RCA(メス-オス)
4545915000180

BNCプラグ(有線カメラ)をRCAに変換するコネクタです。

前面: RCAプラグ(オス)
背面: BNCジャック(メス)




変換コネクタ

RCA/FC(オス-メス)
4545915002320

F型(テレビ用)同軸ケーブルをRCAピンプラグに変換するコネクタです。


前面: RCAプラグ(オス)
背面: F型ジャック(メス)



20m/10m 延長ケーブル NS-E20 4545915000562 / NS-E10 4545915000555

カメラからレコーダーまでの配線距離が20mもしくは、10m程足りない場合などに使用します。

延長可能なカメラ: NS-F202C
最大20mまで延長可能



防犯ステッカー

NS-003
4545915005741



町内会名などを書き込むことができます。車のヘッドライトに反射しステッカーの存在を際立たせます。商店街・通学路・公園・駐車場・駐輪場・住宅などにおすすめです。サイズ: W195×H235mm

電源コネクタ

PL2C
4545915005055

カメラのDCジャックに電源コード(2芯線)を接続する場合があります。

前面: 2芯線用ジャック
背面: DCプラグ



電源コネクタ

JC2C
4545915005062


ACアダプタに電源コード(AE線など)を接続する場合があります。

前面: 2芯線用ジャック
背面: DCジャック



電源コネクタセット

OPC(オス-メス)
4545915004690



セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS		NS-9320WRMS
JANコード	4545915009817 /4545915009794	4545915010363		4545915010592
カメラ型番	NS-210WR	バレットカメラ NS-310WRB	PTZカメラ NS-311WRPTZ	NS-020WR
JANコード	4545915009800	4545915010370	4545915010387	4545915010660
撮像素子	1/3 CMOSイメージセンサー	1/3 CMOSイメージセンサー	1/3 CMOSイメージセンサー	1/2.8 カラーCMOSイメージセンサー
画素数	約300万画素	約500万画素	約400万画素	約300万画素
フレーム	最大12fps	最大15fps	最大15fps	最大15fps
レンズ	3.6mm	3.6mm	4mm&8mm	3.15mm
撮影範囲	水平75°、垂直40°	水平85°、垂直46°	レンズ1:水平77°、垂直42° レンズ2:水平30°、垂直18°	水平107°、垂直58°
白色LED	4LED	8LED	6LED	6LED(4段階調整)最大600ルーメン
最低照度	0.01Lux(IR 照射 0Lux)	カラー:0.1Lux 白黒:0.01Lux(IR照射距離0Lux)	カラー:0.1Lux 白黒:0.01Lux(IR照射距離0Lux)	0Lux
IR照射距離	10m	15m	10m	10m
人感(熱感)センサー感知範囲	-	-	-	最大約5m
防水性能	IP66	IP66	IP65	IP65
音声マイク	有	有	有	有
スピーカー	有	有	有	有
映像圧縮方式	H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.265
電源	12V/1A ACアダプター(約2.9m)	12V/1A ACアダプター(約3m)	12V/1A ACアダプター(約3m)	12V/1A ACアダプター(約1.83m)
消費電力	最大6W	最大3W	最大3W	最大5.4W
電源供給ケーブル 長さ	約0.4m	0.5m	0.5m	約2.1m
使用温度・湿度環境	-10°C~60°C、10~90%未満	-20°C~50°C、0~95%未満(結露なきこと)	-10°C~50°C、30~80%未満(結露なきこと)	-20°C~55°C、10~90%未満
材質	プラスチック	アルミニウム合金	プラスチック	アルミニウム合金
カメラ本体サイズ/重量	W66×H66×D150mm/200g	W67×H70×D194mm/355g	W105×H125×D142mm/345g	W100×H81×D21mm/510g

セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS		NS-9320WRMS
セット梱包品	10.1インチモニター/ワイヤレスカメラ/ 専用アンテナ/モニター用ACアダプター/ カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/操作マウス/ビス&アンカー/取扱説明書	12.5インチモニター/ワイヤレスカメラ(バレットカメラ)/専用アンテナ/モニター用ACアダプター/カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/操作マウス/ビス&アンカー/カメラコネクタキャップ/取扱説明書		10.1インチモニター/ワイヤレスカメラ/ 専用アンテナ/4.5m隙間ケーブル/ モニター用ACアダプター/カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/ビス&アンカー/取扱説明書

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

アプリ接続台数	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS	NS-9320WRMS	NS-B75NC	NS-X100WWH/BK NS-X100SWH/BK	NS-Y9030BR (びよかめ)
スマホに登録可能なモニター台数	無制限 (推奨:20以下)	5台	20000台	無制限 (推奨:10以下)	180台	ホーム:20 デバイス:200(1ホーム)
モニターを共有可能なスマホ台数	20台	5台	20台	無制限	無制限	199台
録画再生同時視聴数	2台	1台	1台	3台	1台	1台
リアルタイム同時視聴数	2台	5台	4台	3台	4台	2台

※NS-3110WRMSはカメラを有線接続している場合、アプリに無線接続することはできません。アプリに接続する場合はモニターとルーターをLANケーブルで有線接続してください。

セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS		NS-9320WRMS
JANコード	4545915009817 /4545915009794	4545915010363		4545915010592
モニター型番	NS-AI21WM	NS-31WRM		NS-93WM

モニターサイズ(解像度)	10.1インチ(1280×800)	12.5インチ(1920×1080)	10.1インチ(1280×800)
視野角	水平140°、垂直110°	水平100°、垂直80°	水平80°、垂直80°
外部映像出力	-	HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz	HDMI 1920×1080
内蔵バッテリー	-	-	-
分割表示	1/2/4/6/8/9	1/4/6/8/9/10/カスタム	1/2/4/6/8
録画解像度	1296p	5MP/4MP/3MP/1080P/720P	2304×1296
録画時間目安	最大31日間(※カメラ2台1TB 使用時)	最大45日間(※カメラ1台1TB 使用時)	平均142.2日間 (カメラ1台2TB使用)
録画ファイル時間	最大1時間	最大1時間	最大30分
プリレコーディング	-	有	約5秒後
ファイル形式	AVI/MP4/H.265/H.264	MP4	AVI
最大接続台数	無線接続最大4台、有線接続最大4台まで	カメラ最大10台まで	カメラ最大8台まで
記録媒体	MicroSD(最大128GB)、HDD(最大2TB)※1	SATA3.5インチHDD 1TB搭載(最大6TB)	MicroSD(最大256GB)、M.2SSD(最大2TB)
録画方式	連続録画/イベント録画/ スケジュール録画/動体検知録画	連続録画/スケジュール録画/動体検知録画	連続録画/スケジュール録画/動体検知録画
再生方式	分割再生/スマート検索/顔検索	通常再生/イベント再生	通常再生/イベント再生
複数台同時録画	カメラ最大8台まで(無線のみ:4台)	カメラ最大10台まで	カメラ最大8台まで
電源	12V/2A ACアダプター	12V/2A ACアダプター	5V/2A ACアダプター
消費電力	最大10W (HDD無)	最大5W	最大10W
動作温度環境	0°C~40°C	0°C~40°C	-10°C~40°C
使用環境	屋内のみ	屋内のみ	屋内のみ
RoHS 準拠	対応(カメラのみ)	対応	対応
材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック
有線LAN	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)	RJ-45端子(10/100M)、内蔵Wi-Fiアダプター	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)
スマートフォン対応アプリ	piyokame connect/SmartLife	Esee Cloud	MiSmart Camera/piyokame connect
アプリ動作環境	Android4.4以上、iOS10以上	Android4.4以上、iOS8.0以上	Android10以上、iOS13以上
本体サイズ/重量	250(W)×160(H)×20(D)mm/610g	100(D)×290(W)×232(H)mm/970g ※スタンド含む(HDD含まず)	265(W)×158(H)×32(D)mm/660g

	無線方式	無線方式	無線方式
周波数帯域	2412MHz~2472MHz	2400MHz~2500MHz、5150MHz~5800MHz	2412MHz-2472MHz、5180.0MHz - 5240.0MHz 5260.0MHz - 5320.0MHz、5500.0MHz - 5700.0MHz
データレート	65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps	変動ビットレート~2Mbps	1.5Mbps
変調方式/通信方式	Wi-Fi 802.11b/g/n WPA2 AES128bit	Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11b/a/g/n)	Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11b/a/g/n)
電波送信距離	見通し 最大100m	見通し 150m	見通し 150m
技適マーク	モニター NS-AI21WM : 210-208577	カメラ NS-310WRB : 219-259004 / カメラ NS-311WRPTZ:219-259097 モニター NS-31WRM:219-259005	カメラ NS-020WR : 210-258353 モニター NS-93WRM : 210-259415

※1 NS-AI2120WRMSはHDD(1TB)内蔵。NS-AI2110WRMSはストレージ無し、別売のHDDまたはMicroSDをご購入ください。

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

型番	NS-B75NC	Wi-Fiモデル NS-X100WWH/BK	SIMモデル NS-X100SWH/BK
JANコード	4545915009831	Wi-Fi WH:4545915010011/BK:4545915010004 SIM WH:4545915010035/BK:4545915010028	
製品名	クラウドバッテリーカメラ2	ソーラーバッテリーPTZカメラ	
撮像素子	1/3CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー	
画素数	約200万画素	約200万画素	
レンズ	2.9mm	4mm	
撮影範囲	水平95° 垂直72°	水平120°	
PTZ稼働範囲	-	【PTZ回転速度】水平速度：10°~30°/S; 【PTZ動作角度】水平：0°~180°、 垂直：0°~120° 垂直速度：8°~25°/S 4倍デジタルズーム	
白色 LED	1LED	4LED	
最低照度	0.01Lux(IR照射 0Lux)	0.01Lux(IR照射 0Lux)	
IR 照射距離	7m	7m	
人感(熱感)センサー感知範囲※	最大10m	最大10m、【夜間暗視】7m	
防水性能	IP65	IP65	
音声マイク	有	有	
スピーカー	有	有	
映像圧縮方式	H.265	H.265	
フレームレート	1~15fps (ネット環境により変動)	メインストリーム：1920×1080@15fps、 サブストリーム：640×360@15fps	
記録媒体	クラウドストレージ/ マイクロSDカード (最大128GB)	マイクロSDカード (最大128GB)/ クラウド録画対応	
材質	ABS、ポリカーボネート	ABS	
録画方式	人感(熱感)センサー	人感(熱感) センサー、人物検知	
録画ファイル(秒)	10/15/20/自動(最大180秒)	10/15/20	
無線規格	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	
周波数帯域	2.412-2.472Ghz(Channel 1-13)	Wi-Fi: 2.4Ghz 無線Wi-Fi SIM: 4G回線 SIM通信	
Wi-Fi (セキュリティ)	WPA-2 AES128bit	WPA-2 AES128bit	
スマートフォン対応アプリ	VicoHome	iCam+(ライブ、再生、プッシュ通知)	
アプリ動作環境	Android5.0以上、iOS10以上	Android5.1以上、iOS11.0以上	
バッテリー容量	5000mAh (DC5V) 充電時間：10時間以内 (0から満充電まで)	Wi-Fi: 5200mAhバッテリー SIM: 9600mAhバッテリー 【ソーラーパネル】5W 単結晶シリコン	
バッテリー稼働時間	目安約5.8ヶ月 (1日20回録画ファイル 10秒の時)	1日20回の検知録画で約180日間 (ソーラーの充電ができない場合)	
電源	DC5V/1.5A ACアダプター(約1m)	DC5V/2A ACアダプター	
消費電力	待機状態 1.6mW IRオフ：0.88W、IRオン：2.20W	スリープ待機電力：0.03W 稼働中：1.3W@days/3W@night	
電源供給ケーブル	約940mm	Type-cケーブル、ソーラー(延長ケーブル3m)	
使用温度環境/使用湿度環境	-10°C~+45°C/10~80%	-10°C~+60°C 10%~80% (結露なきこと)	
本体サイズ/重量	67(W)×89(H)×58(L)mm/210g	135(W)×235(H)×230(L)mm/820g (ブラケット含む)	
付属品	USB電源ケーブル/ブラケット/ ビス/取扱説明書	カメラ/ソーラーパネル/ ソーラー取付ブラケット/ソーラー延長ケーブル/ 取り付けネジ/USB ケーブル/取扱説明書	

※気候により範囲は大幅に変動します。
※仕様は、予告なく変更する場合があります。

型番	NS-F402R
JANコード	4545915008391
製品名	4CH フルハイビジョン DVR 5レコ eye
映像入力	4CH.2M 対応 AHD/TVI/CVI/ BNC1.0vp-p/75Ω ※CVBS不可
映像出力	1×HDMI/1×VGA
音声入力	4×RCA
音声出力	1×RCA
ディスプレイモード	4分割、各画面デジタルズーム (×3/×9)
ディスプレイ解像度	最大1920×1080
圧縮方式	H.265
録画モード	連続/モーション/スケジュール
録画レート(解像度)	1080P@15fps/720P@30fps/
表示	4分割、各画面
検索モード	カレンダー
再生速度	ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16) 巻戻し(1/2,1/4,1/8,1/16)
バックアップ	USB2.0×3 (前面、背面)
インタフェース	-
Webブラウザ	-
記録媒体	SATA 1TB (最大4TB)
アラーム入出力	-
電源	12V/2A ACアダプター
消費電力	最大12W (最大消費電流1A)
外形寸法	255(W)×42(H)×230(D)mm/1.6Kg
付属品	ACアダプター/リモコン

※別途フルハイビジョンモニターが必要です

型番	NS-F100C	NS-F202C	CND-100C
JANコード	4545915008698	4545915005321	4545915007295
製品名	210万画素全天候小型暗視カメラ night eye3	130万画素非発光暗視小型ドームカメラ 家内 eye してませんか?	night eye2
撮像素子	1/2.9CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー
画素数	210万画素	130万画素	38万画素
レンズ	3.6mm	2.8mm	3.6mm
撮影範囲	水平72°	水平83°	水平72°
最低照度	0Lux	0Lux	0Lux
IR 照射距離	20m	5m	20m
防水性能	IP66	IP65	IP66
音声マイク/スピーカー	- / -	- / -	- / -
映像出力	TVI2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	AHD1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	BNC 1Vp-p(75Ω)
電源	12V/1A ACアダプター	12V/1A ACアダプター	12V/1A ACアダプター
消費電力	280mA	260mA	280mA
使用温度環境	-20°C~50°C、0~95%未満	-20°C~50°C、0~95%未満	-20°C~50°C、0~95%未満
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
付属ケーブル長	15m	20m	15m
ケーブル延長可能距離	-	20m	-
本体サイズ	73(W)×70(H)×130(L)mm	φ92×70(L)mm	73(W)×70(H)×130(L)mm
重量	255g	290g	255g

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

ワイヤレス製品仕様環境の注意点

- ワイヤレス製品は、2.4GHZ帯の電波を使用している為、**木造の建物での設置を推奨**しております。
軽量鉄骨、トタン、鉄筋、土壁、断熱材の種類によっては製品の電波が弱くなり、**映像が固まる・録画がされない・バックアップが取れない**など
様々な影響が出ることがございます。また自宅の電波環境で混線することもございますので、設置環境や設置位置を購入前にご確認ください。
木造以外の建物であれば**有線接続**がおすすめです。(機種により有線接続ができない場合がございます。)
- 木造で本体モニターとカメラ間は約0m~20m以内推奨です。
- カメラ同士は5m以上空けて設置してください。
- モニターを増設される場合は距離を離してご使用ください。
- インターネットは光回線を推奨しております。



気を付けたい製品

電子レンジ・IHクッキングヒーター・テレビ・PC・コードレス固定電話・Bluetooth機器・ワイヤレス製品・Wi-Fiルーター
▲これらの製品とは距離を離して設置することをおすすめいたします。