

場所を選ばない、全天候型高性能スペック

# モバイル遠隔監視システム

モビティ ボックス

## MOBITY BOX MB-001

付属品

- ・ LAN ケーブル
- ・ 防水キャップ



IP-8002



IP-5022AI



IP-9022MPTZ



電源を確保が困難な現場において、  
リモート遠隔監視を可能にします。

イベント会場



解体現場



建築現場



インフラ整備



# MOBITY BOX MB-001

電源のない過酷な現場において活躍するシステムです。  
(リチウムイオンバッテリー搭載)

**特長**

- 防水・防塵性能(IP67)
- 耐衝撃性のある軽量ケースのため、過酷な現場の運用に最適。MK-7樹脂ボディを採用、MIL-SPEC認定
- サイズはコンパクトサイズ 横幅391×高さ307×奥行173mm
- 総重量6kg



※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



**内部仕様** (イメージ)

- シンプルな内部設計で電源を入れるだけですぐに遠隔監視することが可能です。
- リチウムイオンバッテリーの充電状態もインジケータですぐに確認できます。
- 専用カメラ1台約16時間稼働。(2台接続の場合は約8時間稼働。)
- 満充電まで約3時間。

有償修理

**PoEインジェクター** (カメラ接続部)

- ネットワークカメラを2台接続できるPoEインジェクターを搭載。LANケーブルで接続するだけですぐに使用可能です。
- NSK社全てのネットワークカメラに対応。



下記よりカメラ及びオプションをお選びください

**スタンダードネットワークカメラ**

2メガピクセル IR ミニバレットスターライトネットワークカメラ **IP-8002**

3年保証

IR 照射距離 30m D-WDR 防水 (IP67) スターライト


- 特長**
- 200万画素の高精細な映像モニターとH.265圧縮対応
  - 赤外線照射距離30mの夜間暗視撮影可能
  - マイクロSDカード256GB搭載可能 (別売)

**仕様**

画像センサー	1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー)、0Lux/F1.6(IR:ON)
レンズ	f 2.8mm/F1.6 水平画角 110°/垂直画角 59°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080)/1.3M (1280x960) 720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) VGA (640x480)/CIF (352x288/352x240)
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス/侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大256GB)、NAS
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 4.6W
使用条件	-40℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法/重量	φ70mmx166.2(W)mm/480g



**外形寸法** (mm)



※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

**AIネットワークカメラ**

2メガピクセル IR ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ **IP-5022AI**

3年保証

IR 照射距離 30m WDR (120db) 防水 (IP67) 耐衝撃 (IK10) スターライト


- 特長**
- 200万画素の高精細な映像モニターとH.265圧縮対応
  - 音声マイク搭載
  - AI検知機能 (スマートモーションディテクション)

**仕様**

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6(カラー)、0Lux/F1.6(IR:ON)
レンズ	f 2.8mm/F1.6 水平画角 106°/垂直画角 57°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080)/1.3M (1280x960) 720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) VGA (640x480)/CIF (352x288/352x240)
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動、IR カットフィルター
IVS	侵入検出、物体検出 (人物&車両)
画像認識 AI	-
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード 256GB
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 5.7W
使用条件	-40℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法/重量	φ108.9mmx55(H)mm/380g



**外形寸法** (mm)



※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

**PTZネットワークカメラ**

2メガピクセル光学 3倍ズーム IR スターライト **IP-9022MPTZ**

3年保証


2メガピクセル 最低照度 0Lux (暗視) IR 照射距離 15m WDR (120db) 内蔵マイク  
H.265 PoE 防水 (IP66) 耐衝撃 (IK08) スターライト

**仕様**

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS® CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.8(カラー)、0Lux/F1.8(IR:ON)
レンズ	3倍光学ズームレンズ f2.7mm~8.1mm/F1.8 水平画角 105.6°~35.2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) CIF (352x288/352x240)
ディ&ナイト	カラー/白黒/自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス/侵入検知/物体検知/持ち寄り検知/顔検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG4
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)/NAS
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 10.5W
使用条件	-30℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法/重量	φ128mmx63(H)mm/490g



**外形寸法** (mm)



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。  
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

**オプション (別売)**



三脚



マイクロSDカード  
4GB~256GB

**標準付属品**



屋外用  
LANケーブル5m



屋外用  
防水キャップ



強粘着吸盤

- 【想定使用シーン】
- 重機内部のガラス面
  - 仮設事務所の窓など



ウォールボックス+  
単管クランプ

- 【想定使用シーン】
- 足場単管パイプなど屋外使用

製品保証について

3年保証

●ネットワークカメラ

1年保証

- M2MLルーター
- PoEハブ

無償修理規定

1. 保証期間は弊社出荷日より1年間、または、3年間です。
2. 注意書、取扱説明書等に従った正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理調整いたします。
3. 保証期間内であっても以下の場合には有償修理となります。
  - お客様側での移動時の衝撃等が原因の故障
  - 工事、使用上の誤り、不当な改造による故障
  - 火災、雷等天災、その他自然災害、異常電圧による故障
  - 本製品に接続された他社製品が原因の故障
  - 消耗品、付属品に起因する故障
4. 製品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責に任じません。
5. 保証は、日本国内で使用される場合に限り有効です。
6. 弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。
7. 弊社に修理依頼品をご送付いただく際の送料は、お客様にてご負担願います。