

IP-5002

2メガピクセル IR ミニドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.7" CMOSイメージセンサー
- ・ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ・ H.265コーデック
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：30 m
- ・ IVS機能：ライン検出、侵入検出
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 12V DC / PoE
- ・ IP67, IK10

技術仕様

型番	IP-5002			
カメラ				
画像センサー	1/2.7" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS			
有効画素数	1920(H) x 1080(V)			
RAM/ROM	128MB/128MB			
走査方式	プログレッシブ			
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s~1/100000 s			
最低照度	0.005 Lux@F1.6 / 0 Lux @F1.6(IRon)			
IR LED照射距離	最大30m			
IR 切/付制御	オート / マニュアル			
IR LED搭載数	3			
レンズ				
レンズタイプ	固定			
マウントタイプ	M12			
焦点距離	2.8 mm			
最大口径	F1.6			
画角	水平:108°, 垂直:56°			
アイスタイプ	固定絞り			
DORI距離	検知	観察	認識	識別
	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m
インテリジェント				
IVS	ラインクロス, 侵入検知			
ビデオ				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
スマートコーデック	切 / 付			
ストリーミング能力	2 Streams			
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)			
	D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)			
フレームレート	メインストリーム: 1080P/1.3M/720P (1~25/30fps)			
	サブストリーム:D1/VGA/CIF(1~30fps)			
ビットレート操作	固定 / 可変			
ビットレート	H264:3Kbps~6144Kbps, H265:3~6144Kbps,			
フォーマット	オート(ICR) / カラー / 白黒			
逆光補正	BLC / HLC / DWDR			

ネットワーク	自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	切/付(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	切/付
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	切/付(4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大ユーザーアクセス数	201ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; MicroSDCard(最大256GB); NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
電気	
電源	DC12V/PoE
消費電力	最大5W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ109.9mm×(H)81mm
重量	370g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

