

IP-5022AI

2メガピクセル IR ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8" 2MプログレッシブCMOS
- ・ SMD Plus
- ・ 最大出力 2MP (1920×1080) @ 30 fps
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2.8mm固定レンズ・内蔵マイク
- ・ 最大 IR LED長さ30m
- ・ マイクロSDカードスロット最大256GB、IP67、IK10、PoE

技術仕様

型番	IP-5022AI			
カメラ				
画像センサー	1/2.8" 2Mプログレッシブ CMOS			
有効画素数	1920(H)×1080(V)			
RAM/ROM	256MB/128MB			
走査方式	プログレッシブ			
最低照度	0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)/0 Lux (IR on)			
S/N比	56dB以上			
赤外線照射距離	最大30m			
赤外線 On/Off	オート / マニュアル			
赤外線LED数	8			
レンズ				
レンズタイプ	固定			
マウントタイプ	M12			
焦点距離	2.8mm			
最大口径	F1.6			
画角	水平:106°, 垂直:57°			
フォーカスコントロール	固定			
DORI距離	検知	観察	認識	識別
	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m
インテリジェント				
IVS	侵入検出、物体検出 (人物&車両)			
ビデオ				
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム)			
ストリーミング能力	3ストリーム			
解像度	1080p(1920×1080):1.3M(1280×960):720p(1280×720)			
	D1(704×480):VGA(640×480):CIF(352×240)			
フレームレート	メインストリーム: 1080P/1.3M/720P (1~25/30 fps)			
	サブストリーム: D1/VGA/CIF (1~30 fps)			
	サブストリーム: 720P/D1/VGA (1~25/30 fps)			
ビットレート操作	固定/可変			
ビットレート	H.264: 3~8192Kbps H.265: 3~8192Kbps			
デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒			
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)			
ホワイトバランス	自動/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア			
ゲインコントロール	オート / マニュアル			

ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン)
プライバシーマスク	横/縦(4エリア)
Smart IR	対応
デジタルズーム	16倍
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	横/縦
オーディオ	
圧縮方式	内蔵マイク: G.711a; G.711mu; G.726; AAC
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
互換性	ONVIF(S/G/T)
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザー接続数	201ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; microSDカード (最大256G); NAS
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS; Android
外部インターフェース	
オーディオ	内蔵マイク
電気	
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大5.7W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C ~ 60°C、湿度95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ108.9mm×(H)55mm
重量	390g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

