

# IPN-AI5816P8-HH-4T

16ch 8PoE AIネットワークビデオレコーダー (2TB×2本内蔵)



## 特徴

- ・16チャンネルIPビデオアクセス
- ・スマートH. 265 + / H. 265 /スマートH. 264 + / H. 264 / MJPEG
- ・最大16チャンネルインテリジェントエリア機能
- ・最大4チャンネルの顔認識機能
- ・1秒間に22人の顔検出
- ・合計10万人の顔画像を含む最大20個の顔データベース
- ・1~8 PoEポート

## 技術仕様

型番	IPN-AI5816P8-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	マルチコア組み込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャンネル	16チャンネル
ネットワーク帯域幅	7チャンネル:320Mbps、AI:160Mbps
解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
デコード機能	4 × 8MP@30fps, 16 × 1080p@30fps
ビデオ出力	1 × VGA出力, 1x HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオ出力をサポート
マルチスクリーン表示	1/4/8/9/16
圧縮	
ビデオ	H. 264/H. 265/MJPEG
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, P2P, SNMP, Alarm Server
互換性	ONVIF (2.4)
ブラウザ	Chrome, IE9, firefox
録画再生	
同時再生	4分割, 9分割, 16分割, 単画面, デジタリズム□
録画モード	手動録画, スケジュール (連続, 動き検出, フレーム連動), 停止
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し (×2, 4, 8, 16), フルスクリーン, □ バックアップ 選択, デジタリズム, スロー再生, コマ送り, オートオン/off□
インテリジェント	
AI	SMD, 顔検出, 顔の属性 (年齢, 性別, 表情, 眼鏡, マスク, 口髭, 顎鬚), 人物 (服装) 検出, 車両検出
IVS	ラインクロス検知, 侵入検知, 群衆分布, ビューカウンタ

アラーム	
トリガーイベント	アラーム出力, ビデオウォッチャ, 電子メール, 録画, PTZ, ツアースタップショット, 音声プロンプト, ブザー, 画面のヒント
顔検出	
パフォーマンス	最大22枚/秒処理, ビデオストリーム顔認識/4チャンネル
未登録モード	データベースにない人物の検出 (類似度は手動設定が可能)
顔データベース容量	顔画像容量10万枚, 最大データベース20個
外部インターフェース	
オーディオ	1RCA入力, 1RCA出力
HDD	SATA × 2, 2TB × 2 (4TB内蔵) / 最大20TB搭載可能
アラーム	4入力ポート, 2出力ポート
USB	2ポート (USB2.0前面 × 1, USB3.0背面 × 1),
インターフェース	1HDMI, 1VGA
イーサネットポート	1 RJ-45 (10/100/1000Mbps)
eSATA	-
一般仕様	
電源	AC100V~240V
消費電力	15.6W (HDDを除く) PoEポートあたりの最大出力25.5W, 8ポート合計130W
重量	2.7kg (HDDを除く)
外形寸法	1U, 375.0 (W) × 327.3 (D) × 53.0 (H) mm
動作温度/湿度範囲	-10° C~+55° C/10%~93% (RH)
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



1	電源入力ポート	7	USBポート
2	電源スイッチ	8	RS-232ポート
3	PoEポート	9	イーサネットポート
4	アラーム入力/出力	10	オーディオ出力
5	HDMIポート	11	オーディオ入力
6	VGAポート		

## 寸法 (単位mm)

