

IPS-3106-4P-60-V2

4ポート PoEスイッチ (アンマネージド)



特徴

- ・ インテリジェントPoE
- ・ Hi-PoE 60W
- ・ PoEウォッチドッグ
- ・ 250m長距離PoE伝送
- ・ 幅広い動作温度:-30℃~+65℃

技術仕様

型番	IPS-3106-4P-60-V2
イーサネット	ポート1:1×RJ-45 10/100Mbps(Hi-PoE)
	ポート2-4:3×RJ-45 10/100Mbps(PoE+)
	ポート5:1×RJ-45 10/100/1000Mbps(アップリンク)
	ポート6:1×SFP 100/1000Mbps(アップリンク)
PoE電力消費	Port1 最大60W
	Port2-4 最大30W
	合計最大60W
PoEプロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	6.8Gbps
パケットフォワーディングレ	3.57Mpps
パケットバッファメモリ	1Mbit
動作湿度	5%~95%(RH)
電源	DC53V
雷サージ	共通モード: 4KV
	差動モード: 2KV
動作温度	-30℃~65℃
重量	440g
スイッチ消費電力	4W
外形寸法	(W)150mm×(D)100mm×(H)30mm
PoE容量	60W
マクテール	8K

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

伝送性能

Hi-PoE 60 W

100	53	100
150	50	10
200	47	10
250	37	10

IEEE802.3at 30 W

100	25.5	100
150	25.5	10
200	25.5	10
250	25.5	10

外部インターフェース



寸法(単位: mm)

