

# IP-6002BX-SD5

## 2メガピクセル WDR ボックス スターライト ネットワークカメラ



### 特徴

- ・ 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS
- ・ H.264 & H.265 トリプルストリームエンコーディング
- ・ 25/30fps @1080P (1920×1080)
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト (内蔵マイク)
- ・ オートバックフォーカス (ABF)
- ・ マイクロSDメモリーカード、PoE

※レンズ別売

### 技術仕様

型番	IP-6002BX-SD5
カメラ	
画像センサー	1/2.8" CMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
RAM/ROM	512MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.002Lux/F1.6
S/N比	56dB以上
レンズタイプ	C/CS
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出/ロス検出、シーンチェンジ検出、音声検出、顔検出、ビープルカウント、ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ストリーミング能力	3ストリーム
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)
	D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288)
フレームレート	メインストリーム: 1080P, 1.3M, 720P(1~25/30fps)
	サブストリーム-1: D1, VGA, CIF(1~25/30fps)
	サブストリーム-2: 1080P, 720P, D1, VGA(1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.264/H.265: 3~20480Kbps
デイ/ナイト	オート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR(120dB)/SSA
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン)
プライバシーマスク	横/縦(4エリア)
フリック	0°/90°/180°/270°

ミラー	横/縦
オーディオ	
圧縮方式	G.711A, G.711Mu, G.726, AAC, G.723
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: TCP: UDP: ARP: RTP: RTSP: RTCP: RTMP: SMTP: FTP: SFTP: DHCP: DNS: DDNS: QoS: UPnP: NTP: Multicast: ICMP: IGMP: NFS: SAMBA: PPPoE: 802.1x: SNMP
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大アクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード* 256GB, NAS, FTP, SFTP
ブラウザ	IE, Edge, Firefox, Chrome
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
インターフェース	
ビデオインターフェース	1ポートBNC
オーディオインターフェース	1入/1出力, 1内蔵マイク
RS485	1ポート
アラーム	2入: 5mA 5V DC / 1出力: 1A 30V DC/0.5A 50V AC
電気	
電源	DC12V (±25%), AC 24V (±25%), PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大9.2W
一般仕様	
動作温度・湿度	-30°C~+60°C、95%以下
ケース材質	金属
外形寸法/重量	74.4(W)×65.5(H)×135.4(L)mm/530g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

### 寸法 (単位mm)

