

IP-P300PC-AI

3MPデュアルレンズ ピープルカウント AIネットワークカメラ




- 特徴**
- ・1/2.8”3メガプログレッシブCMOS
 - ・最大出力3MP (2048×1536)@30fps
 - ・ROI、SMART H.264 + / H.265 +
 - ・人数カウント：日次/月次/年次レポート
 - ・マイクロSDカード256GB、内蔵マイクとスピーカー
 - ・IP67、IK10保護、12VDC/PoE/ePoE
 - ・アラーム：2入力、2出力、オーディオ：2入力、1出力

技術仕様

型番	IP-P300PC-AI				
サーマルカメラ					
画像センサー	1/2.8”3メガプログレッシブCMOS				
有効画素数	2048(H)×1536(V)				
RAM/ROM	2GB/4GB				
走査	プログレッシブ				
シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3秒~1/100,000秒				
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー), 0.0005Lux/F1.6(白黒), 0Lux(IRON)				
S/N比	>56dB				
赤外線照射距離	20m				
赤外線制御	自動/手動				
赤外線LED数	1(IR LED)				
パン/チルト/回転範囲	傾き：0°~70°				
レンズ					
レンズタイプ	固定焦点				
マウントタイプ	M12				
焦点距離	2.8mm				
最大絞り	2.8mm :F1.6				
画角	2.8mm：96°(H)×70°(V)×128°(D)				
焦点調整	固定				
最短焦点距離	2.8mm：0.7 m				
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	W	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m
	T	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m
インテリジェント					
IVS	物体検出/ロ検出, ライン検出, 侵入検出, 顔検出, 滞在検出, ヒートマップ, 駐車検出				
	集団検出, ビープルカウント				
ビデオ					
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム)				
スマートコーデック	オン/オフ				
ストリーミング	5ストリーム				
解像度	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280×960)/				
	720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/				
	CIF(352×288/352×240)/VGA(640×480)				
フレームレート	メインストリーム:3MP(1~25/30fps)/サブストリーム1:D1(1~25/30fps)				
	サブストリーム2:2MP(1~25/30fps)/サブストリーム3:2MP(1~25/30fps)				
	サブストリーム4:D1(1~25/30fps)				
ビットレート制御	CBR/VBR				
ビットレート	H.264:3kbps~17664kbps				
	H.265:3kbps~17664kbps				
デイ/ナイト	自動(ICR), カラー, B/W				
逆光補正	BLC/HLC/WDR				

※本製品の仕様・外觀は予告なく変更されることがあります。



ワイヤレス	オート/マニュアル/街路灯/アウトドア/マニュアル/カスタム
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン), 長方形
エリア検知	横/縦(4ゾーン), 長方形
曇り止め	横/縦
プライバシーマスク	横/縦(4エリア), 長方形
オーディオ	
内蔵マイク/スピーカー	対応
オーディオ圧縮	G.711A; G.711Mu; G.726; G.723, AAC
ネットワーク	
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP
	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast
	ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T)
ユーザー/ホスト	20
ストレージ	FTP; SFTP; MicroSDカード(最大256GB); NAS
ブラウザ	IE, Edge, chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, NVR, IVSS
スマートフォン	iOS, Android
ポート	
RS485	1(ポート範囲:1200bps~115200bps)
オーディオ	2RCA入力, 1RCA出力
アラーム	2入力(5mA3V~5V DC) 2出力(1,000mA30V DC/500mA50V DC)
電気	
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大10.6W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95%(RH)未満
防水防塵性能	IP67:IK10
ケース材質	金属
外形寸法	204.0mm×78.0mm×61.5mm
重量	810g
ケーブル種類	電源コネクタ, LANコネクタ, オーディオイン, オーディオアウト, アラームイン1(青), アラームイン2(白), アラームインランド(灰色)アラームアウト1(茶色)アラームアウト2(赤), アラームアウトランド1(緑), アラームアウトランド2(黒), RS485_A(白・黄), RS485_B(橙), DC12V Out, BNC

寸法 (単位mm)

