

IP-P300FD-AI

3MPデュアルレンズ 転倒検知 AIネットワークカメラ




- 特徴**
- ・1/2.8"3メガプログレッシブCMOS
 - ・最大出力3MP (2048×1536)@30fps
 - ・転倒検知、接近検知、人数エラー、滞在検知、暴力検知
 - ・カスタムボイス設定 (8 個まで)
 - ・マイクロSDカード256GB、内蔵マイク、スピーカー、サイレン
 - ・IP67、IK10保護、12VDC/PoE/ePoE
 - ・アラーム：2入力、2出力、オーディオ：2入力、1出力

技術仕様

型番	IP-P300PC-AI				
サーマルカメラ					
画像センサー	1/2.8"3メガプログレッシブCMOS				
有効画素数	2048(H)×1536(V)				
RAM/ROM	2GB/4GB				
走査	プログレッシブ				
シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3秒~1/100,000秒				
最低照度	0.005Lux/F1.6, 0Lux (IRON)				
S/N比	>56dB				
赤外線照射距離	20m				
赤外線制御	自動/手動				
赤外線LED数	1 (IR LED)				
パン/チルト/回転範囲	傾き：0°~70°				
レンズ					
レンズタイプ	固定焦点				
マウントタイプ	M12				
焦点距離	2.8mm				
最大絞り	2.8mm :F1.6				
画角	2.8mm：96°(H)×70°(V)×128°(D)				
焦点調整	固定				
最短焦点距離	2.8mm：0.7 m				
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	W	44.8m	17.9m	9m	4.5m
インテリジェント					
IVS	物体検知/ロ検知、ライン検知、侵入検知、滞在検知				
	顔検知、集団検知、駐車検知				
3D分析	転倒検知、接近検知、人数エラー検知、滞在検知、暴力検知				
ビデオ					
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム)				
スマートコーデック	オノ/オフ				
ストリーミング	5ストリーム				
解像度	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)				
	720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)				
	CIF(352×288/352×240)/VGA(640×480)				
フレームレート	メインストリーム:3MP(1~30fps)/サブストリーム1:D1(1~30fps)				
	サブストリーム2:2MP(1~30fps)/サブストリーム3:2MP(1~30fps)				
	サブストリーム4:D1(1~30fps)				
ビットレート制御	CBR/VBR				
ビットレート	H.264:3kbps~17664kbps				
	H.265:3kbps~17664kbps				
デイ/ナイト	自動(ICR),カラー, B/W				
逆光補正	BLC/HLC/DWDR				

※本製品の仕様・外觀は予告なく変更されることがあります。



ワイヤレス	オート/マニュアル/街路灯/アウトドア/マニュアル/カスタム
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン), 長方形
エリア検知	横/縦(4ゾーン), 長方形
曇り止め	横/縦
プライバシーマスク	横/縦(4エリア)
オーディオ	
内蔵マイク/スピーカー	対応
オーディオ圧縮	G.711A;G.711Mu;G.726;G.723
ネットワーク	
プロトコル	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP
	SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast
	ICMP;IGMP;NFS;SMB;PPPoE;802.1x;SNMP;Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T), CGI, P2P, RTMP
ユーザー/ホスト	20
ストレージ	FTP;SFTP;MicroSDカード(最大256GB);NAS
ブラウザ	IE, Edge, chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, NVR, IVSS
スマートフォン	iOS, Android
ポート	
RS485	1(ポート範囲:1200bps~115200bps)
オーディオ	2RCA入力, 1RCA出力
アラーム	2入力(5mA 3V-5V DC) 2出力(1,000mA 30V DC/500mA 50V DC)
電気	
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大10.6W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95%(RH)未満
防水防塵性能	IP67:IK10
ケース材質	金属
外形寸法	204.0mm×78.0mm×61.5mm
重量	810g
ケーブル種類	電源コネクタ, LANコネクタ, オーディオイン, オーディオアウト, アラームイン1(青), アラームイン2(白)
	アラームインGND(灰色), アラームアウト1(茶色), アラームアウト2(赤), アラームアウトGND1(緑)
	アラームアウトGND2(黒), RS485_A(白・黄), RS485_B(橙), DC12V Out

寸法 (単位:mm)

