

IP-8002AI

2メガピクセル AI IR ミニバレットスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8" CMOSイメージセンサー
- ・ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ・ H.265コーデック
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：30 m
- ・ IVS機能：ライン検出、侵入検出
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵
- ・ DC12V / PoE
- ・ IP67、SMD

技術仕様

型番	IP-8002AI			
カメラ				
画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS			
有効画素数	1920(H) × 1080(V)			
RAM/ROM	128MB/128MB			
走査方式	プログレッシブ			
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s			
最低照度	0.002 Lux@F1.6(カラー / 0 Lux (IRon))			
赤外線照射距離	最大30m			
赤外線 On/Off	オート / マニュアル			
赤外線LED数	1			
レンズ				
レンズタイプ	固定			
マウントタイプ	M12			
焦点距離	2.8 mm			
最大口径	F1.6			
画角	水平:107°, 垂直:56°			
アイスタイプ	固定絞り			
DORI距離	検出	監視	認識	識別
	43.9m	17.5m	8.8m	4.4m
インテリジェント				
IVS	ラインクロス, 侵入検知			
SMD	対応			
ビデオ				
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
スマートコーデック	オン / オフ			
ストリーミング能力	2ストリーム			
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)			
	D1(704×480/704×576)/VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288)			
フレームレート	メインストリーム: 1920×1080 (1~25/30fps)			
	サブストリーム: 704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)			
ビットレート操作	固定 / 可変			
ビットレート	H264: 32~6144Kbps, H265: 12~6144Kbps			
テレビ出力	オート(ICR) / カラー / 白黒			
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)			

ワイヤレス	オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	横/縦
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	横/縦(4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;
	RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;
	ICMP; IGMP;
互換性	ONVIF(S/T), CGI, P2P, マイルストーン
最大ユーザー接続数	6ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; microSDCard(最大256GB); NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
ネットワーク	
オーディオ	マイク内蔵
圧縮方式	G.711a, G.711mu, G.726, PCM
電気	
電源	DC12V/PoE(IEEE802.3af)
消費電力	最大5.1W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C ~ +60°C, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67
ケース材質	金属
外形寸法	φ70mm×166.2mm
重量	460g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

