

# IP-8038AI-FC

8MP フルカラー固定焦点LED バレットAIネットワーク カメラ



- 特徴
- ・ 1/1.2型CMOSイメージセンサー
  - ・ 最大出力8MP(3840×2160)@30fps
  - ・ LEDライトを内蔵、最大照射距離60m
  - ・ WDR、3DNR、HLC、BLC、SSA
  - ・ マイクロSDカード256GB、内蔵マイクと内蔵スピーカー
  - ・ IP67、12VDC/PoE/ePoE
  - ・ アラーム：1入力、1出力、オーディオ：1入力、1出力

## 技術仕様

型番	IP-8038AI-FC					
カメラ						
画像センサー	1/1.2" CMOS					
有効画素数	3840 (H) × 2160 (V)					
RAM/ROM	1GB/128MB					
走査	プログレッシブ					
シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3秒～1/100,000秒					
最低照度	0.0005Lux/F1.0					
S/N比	>56dB					
LED照射距離	60m					
LED制御	自動/手動					
LED数	4					
レンズ						
レンズタイプ	固定焦点					
マウントタイプ	M22					
焦点距離	2.8mm					
最大絞り	F1.0					
画角	112°(H)×61°(V)×131°(D)					
焦点調整	固定					
最短焦点距離	3.1m					
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別	
	2.8mm	82.8m	33.1m	16.6m	8.3m	
	インテリジェント					
	IVS	物体検出/ロ検出, ライン検出, 侵入検出, 顔検出, 滞在検出, ヒートマップ				
		駐車検出, 集団検出, ビールカウント, SMD				
ビデオ						
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム)					
スマートコーデック	オン/オフ					
ストリーミング	3ストリーム					
解像度	3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520					
	2048×1536/2304×1296/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)					
	720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(/352×240)					
フレームレート	メインストリーム: 3840×2160 (1fps～25/30fps)					
	サブストリーム-D1 (1fps～25/30fps)					
	サブストリーム-L2: 1080p (1fps～25/30fps)					
ビットレート制御	CBR/VBR					
ビットレート	H.264: 3kbps～20480kbps					
	H.265: 3kbps～20480kbps					
ディスプレイ	カラー, B/W					
逆光補正	BLC/HLC/WDR(140db)/SSA					

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ホワイトバランス	自動/自然/街灯/屋外/手動/カスタムエリア	
ゲインコントロール	自動/ゲイン優先/シャッター優先/手動	
ノイズリダクション	3D NR	
動体検知	オン/オフ(4ゾーン)	
エリア検知	オン/オフ(4ゾーン)	
曇り止め	オン/手動/自動	
ドライバースマック	オン/オフ(8エリア, カラーラング, モザイク)	
オーディオ		
内蔵マイク/内蔵スピーカー	対応	
オーディオ圧縮	PCM; G.711a; G.711mu; G.726; G.723, AAC	
ネットワーク		
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP	
	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast	
	ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP	
互換性	ONVIF(S/G/T)	
ユーザー/ホスト	20	
ストレージ	FTP; SFTP; MicroSDカード (最大256GB); NAS	
ブラウザ	IE, Edge, chrome, Firefox	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS	
スマートフォン	iOS, Android	
ポート		
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力	
アラーム	1入力(5mA3V-5VDC), 1出力(300mA 12VDC)	
電気		
電源	DC12V, PoE, ePoE	
消費電力	最大12.1W	
一般仕様		
動作温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95%(RH)未満	
防水防塵性能	IP67	
ケース材質	金属	
外形寸法	288.4mm×94.4mm×84.7mm	
重量	1150g	
ケーブル種類	電源コネクタ, LANコネクタ, オーディオイン, オーディオアウト, アラームイン(青), アラームインGND(灰色), アラームアウト(茶色), アラームアウトGND(緑)	

寸法 (単位mm)

