

# IP-5024AI2

4メガピクセル WDR IR AIドームスターライトネットワークカメラ



## 技術仕様

型番	IP-5024AI2				
	カメラ				
画像センサー	1/1.8" CMOS				
有効画素数	2688(H) × 1520(V)				
RAM/ROM	1GB/4GB				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッターモード	オート/マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s				
最低照度	0.0007 Lux@F1.8(カラー)/0.0004Lux@F1.8(白黒)/0Lux@F1.8(IRon)				
IR LED照射距離	最大40m				
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				
IR LED搭載数	3				
	レンズ				
レンズタイプ	電動パリアフォーカル				
マウントタイプ	Φ14				
焦点距離	2.7mm ~ 12.0mm				
最大口径	F1.8				
画角	水平:115°~47°, 垂直:62°~27°, 対角:137°~54°				
アイスタイプ	自動				
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	W	57.5m	23.0m	11.5m	5.8m
	T	130.8m	52.3m	26.2m	13.1m
	インテリジェント				
AI	SMD, SSD, 顔検出, 顔の属性(年齢, 性別, 表情, 眼鏡, マスク, 口髭, 顎髭) ヒートマップ, ビームカウント, スマート検索, ビデオメタデータ				
IVS	ライノクロス, 侵入検知, 高速移動, 滞在検出, 駐車検出, 集団検出				
	ビデオ				
圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG (サブストリーム)				
スマートコーデック	オン/オフ, AIコーデック				
ストリーミング能力	4ストリーム				
解像度	4M(2688 × 1520), 3.6M(2560 × 1440), 3M(2048 × 1536/2304 × 1296),				
	1080P(1920 × 1080), 1.3M(1280 × 960), 720P(1280 × 720),				
	D1(704 × 480), VGA(640 × 480), CIF(352 × 240)				
フレームレート	メイン: 2688 × 1520(1 ~ 30fps), 1920 × 1080P(1 ~ 60fps)				
	サブ: D1(1 ~ 30fps)/サブ: 1080P(1 ~ 30fps)				
	フォース: 720P(1 ~ 30fps)				
ビットレート操作	固定/可変				
ビットレート	12 ~ 11008Kbps				

## 特徴

- ・ 1 / 1.8" CMOS
- ・ 2688 × 1520(25/30fps)
- ・ H.265およびH.264 フォーストリームエンコーディング
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離: 40m
- ・ 内蔵マイク、microSDカード(最大512GB)対応
- ・ 2.7 mm ~ 12.0 mm 電動パリアフォーカルレンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE、ePoE
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト
- ・ SMD3.0

ディжит	オート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正	BLC/HLC/WDR(140dB)/SSA
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
ゲインコントロール	オート
ノイズリダクション	3D NR
物体検知	オン/オフ(4エリア)
スマートIR	対応
フリック	0°/90°/180°/270°
ミラー	有
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	オン/オフ(8エリア)
内蔵マイク	有
圧縮形式	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
	ネットワーク
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP
	SMTp; FTP; SFTp; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP
	Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
互換性	ONVIF (S/G/T); CGI
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP, SFTp, microSDカード(最大512GB), NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Easy-VMS, Smart PSS, DSS, DMSS
オーディオ/アラーム	1 × 入力, 1 × 出力 / アラーム 2 × 入力(5mA 3V-5VDC), 1 × 出力(300mA 12VDC)
スマートフォン	iOS, Android
	電気
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大11.7W(PoE)
	一般仕様
動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属+プラスチック
外形寸法	φ159.1mm × 118.1mm
重量	910g
ケーブル種類	電源コネクタ, LANコネクタ, アラーム, オーディオ

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

# IP-5024AI2

寸法 (単位mm)

