

入退室管理システムを 1つのパッケージで

ミニアクセスコントローラー、マグネットロック、赤外線ボタン

必要な物が1つに!
オールインワン
パッケージ

選べる2つのパッケージ

ミニアクセスパッケージ
ASC-001PKG



ミニアクセスパッケージ
ASC-002PKG



NSKの
入退室管理システム

7つの ポイント

選べる入退室方法



顔認証



Mifare
FeliCa

カード




123
567

パスコード

顔認証、ICカード、パスコードの中から現場に合わせた入退室方法が選択できます。

既設の扉が使える



扉の形状に合わせて
L字プレートを
お使いください

吸着力 280kg マグネットロックが
付属しているの、既設の扉を
そのまま流用してお使い頂けます。

安心の高認証率



ディープラーニングアルゴリズム
による顔認証を実現し、99.5%の
高い認証率を可能にします。

ウォークスルー認証



歩きながらも
スピーディな顔認証
でハンズフリーで
認証可能です。

リモートコントロール



P2P 機能で遠隔からのコントロ
ールが可能です。
さらに当社 IP カメラと連動した遠
隔操作も可能です。

生体認証



デュアルカメラ
による生体認識で
なりすましを
防ぐことで、
セキュリティ性能
を実現しました。

優れた操作性



設定時の操作ナビはもちろんのこと、
認識時の音声も「プロの声優」による
オリジナル日本語音声でアナウンス
します。

選べる2つのパッケージ


ミニアクセスパッケージ ASC-001PKG

ASC-7213M 室内用

ミニアクセスコントローラー




■外形寸法 (mm)



■容量	
ユーザー	1,500
顔画像	1,500
カード	1,500
パスワード	1,500
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 1.5A ※アダプター付属
消費電力	18W
寸法	116mm×108.1mm ×22.1mm
動作温度	-10℃～+55℃
動作湿度	5%RH～95%RH
環境	屋内
重量	0.24kg
設置方法	平置き、壁面設置

ML280S


シングル
ドア用
マグネットロック



形式	ML280S
■電気	
動作電圧	DC12V/DC24V
動作電流	480mA/240mA
■一般	
吸着力	280kg
サイズ	250mm×47mm×26mm
重量	2.0kg
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

ML280S-LB

ML280S 用
L字取付ブラケット



型式	ML280S-LB
■一般	
材質	アルミ合金
製品サイズ	250mm×47mm×28.6mm

B908

赤外線
ボタン



形式	B908
■一般	
材質	ステンレス
重量	70g
サイズ	86mm×86mm×25mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

B908-JB

赤外線
ボタン用
プラ
ボックス



型式	B908-JB
■一般	B908用
材質	プラスチック
サイズ	85mm×85mm×35mm
重量	40g
取付	壁付、屋内設置用


ミニアクセスパッケージ ASC-002PKG

ASC-7317MX 屋内外

ミニアクセスコントローラー



■外形寸法 (mm)



■容量	
ユーザー	6,000
顔画像	6,000
カード	6,000
パスワード	6,000
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	24W
寸法	174mm×87.5mm×22.5mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	5%RH～95%RH (結露しない事)
環境	IP65屋外、屋内
重量	0.78kg
設置方法	壁面設置

ML280S

シングル
ドア用
マグネットロック



形式	ML280S
■電気	
動作電圧	DC12V/DC24V
動作電流	480mA/240mA
■一般	
吸着力	280kg
サイズ	250mm×47mm×26mm
重量	2.0kg
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

ML280S-LB

ML280S 用
L字取付ブラケット



型式	ML280S-LB
■一般	
材質	アルミ合金
製品サイズ	250mm×47mm×28.6mm

B908

赤外線
ボタン



形式	B908
■一般	
材質	ステンレス
重量	70g
サイズ	86mm×86mm×25mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

B908-JB

赤外線
ボタン用
プラ
ボックス



型式	B908-JB
■一般	B908用
材質	プラスチック
サイズ	85mm×85mm×35mm
重量	40g
取付	壁付、屋内設置用

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

パッケージ内容

- ミニアクセスコントローラー
- ACアダプター
- PHコネクタ付ケーブル
- ビス (1個)
- 取付プレート
- スイッチボックス
- スイッチボックス取付プレート
- ビス (4個)
- 端子台基盤プレート
- 袋A
- 接続端子 (4個)
- ビス大 (2個)
- ビス小 (4個)
- ボタン用ケーブル (5m)
- マグネットロック用ケーブル (3m)
- DC延長ケーブル (5m)
- L字金具
- ビス (7個)
- マイフェアスタンダードカード (2枚)
- グレージャンクシヨソボックス
- 赤外線ボタン
- ビス (2個)
- マグネットロック
- マグネット
- マグネット固定用ねじ
- スプリングピン (1個)
- ビス (8個)
- 六角レンチ (2個)
- ゴムワッシャー
- ステンレスワッシャー

詳しくは弊社までお問い合わせください

[本 社]
〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

[東 京 支 店]
〒130-0013 東京都墨田区錦糸四丁目5-3
1F ショールーム 2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

[札幌 営業所]
〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[仙台 営業所]
〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

[大 阪 営 業 所]
〒569-0071 大阪府高槻市城北二丁目5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

[岡 山 営 業 所]
〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目1-26-1F
TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817

[松 山 営 業 所]
〒791-8013 愛媛県松山市山越一丁目1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

[福 岡 営 業 所]
〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

[サポートダイヤル]
TEL. 050-5433-8505 (平日9-12時 13-17時半)



〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸一丁目-10-15
TEL. (代表)052-726-5296 / FAX. 052-726-5297
HP : <https://www.n-sk.jp> Email : hp@nsk-sec.co.jp

施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)