

Next Innovation

スリムBOX 一体型モバイルカメラ

D-BOX2

電源だけでどこでも設置。
より軽量に、スペックUP。




7Kg
70mm

Water
proof

NSK


こだわりの薄さ



69.6 mm

A3 サイズ


簡単操作



モバイル通信


有線回線不要

様々な場所に



工場・資材置き場 駐車場

メール機能



反応

ス ペ ッ ク

2メガピクセル光学3倍ズーム
IRスターライトPTZネットワークカメラ
IP-9022MPTZ

- 特徴
- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
 - 3倍光学ズーム
 - スターライト
 - トリプルストリームエンコーディング
 - 25/30fps@1080P
 - マイクロSDカードスロット最大256GB、IP66 PoE
 - 最大100°/sのパン速度
 - 内蔵IR LED
 - 最大IR距離：15m



■ 仕様

カメラ	画像センサー	1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
	最低照度	0.005Lux/F1.8
	赤外線照射距離	最大 15m
レンズ	レンズタイプ	電動 画角 H: 105.6° ~ 35.2°
	光学ズーム	3×
	焦点距離	2.7mm ~ 8.1mm
インテリジェント	侵入検出、物体検出 / ロス検出、顔検出	
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.265+/H.264+ / H.264
	ストリーミング能力	3Streams
	解像度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
	エッジストレージ	マイクロSDカード 256GB
電気	電源	DC12V、PoE(802.3af)
	消費電力	最大 10.5W
一般仕様	動作温度・湿度範囲	-30 ~ 60° 湿度 95%以下
	防水防塵性能	IP66
	耐衝撃性能	IK08
	外形寸法/重量	φ128×63(H)mm/0.49kg

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。

IPB-013L

■ 仕様

項目	仕様	
標準モデル	動作時：-20℃～+70℃	
環境湿度	10%～90% @60℃(結露無き事)	
性能	静電気	気中 ±8KV、間接 ±4KV、接触 ±4KV
	耐振動	2g (IEC60068-2-6)
電源	5V	
消費電力	最大 6W	
外形寸法/重量	108(W)×30(H)×91(D)mm/262g	
付属品	専用アダプタ*	



- 特徴
- 通信トラブル時に自己復旧
 - 定期的にルータを再起動

4ポートPoEスイッチ(マネージド)
IPS-4206-4P-96













■ 仕様

形式	IPS-4206-4P-96
イーサネット	2×1000 Base-X(SFP)、1×10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)、3×10/100 Base-T (PoE+/PoE)
PoE 電力消費	Port1, 2, 3 最大 30W Port4 最大 60W 合計最大 96W
PoE プロトコル	PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at), Hi-PoE
スイッチング容量	8.8G
パケットフォワーディングレート	4.91Mpps
パケットバッファメモリー	1Mb
MACテーブルサイズ	8K
フロー制御	Half-duplex based on back pressure type control Full duplex based on PAUSE frame
動作湿度	10%～90% 動作温度 -30℃～65℃
電源	DC48～57V
雷サージ	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV
外形寸法 (W×D×H)/重量	150×100×30mm/446g
付属アダプタ寸法	157×34×59mm



- 特徴
- レイヤー2 マネージド PoE スイッチ
 - IEEE802.3af、EEE802.3at Hi-PoE 規格に対応
 - 工業用ワイド温度設計
 - PoE管理

比 較 表

従来のカメラ	■ microSD 64GB  ・録画日数が短い	→	■ microSD 256GB PC・NVR  ・録画日数が長い	D・BOX 2
	■ 固定レンズ  ・撮影箇所が固定	→	■ パン・チルト・ズーム  ・撮影箇所が自由	
	■ Wifi 対応  ・近距離のみの通信	→	■ モバイル通信  ・モバイル網の範囲内ならどこでも	
	■ GPS 機能  ・別装置が必要	→	■ ネット時刻同期  ・別装置不要	
	■ 1台設置  ・設置コストが高い	→	■ 1～3台設置  ・設置コストが安い	
	■ 大型BOX  ・設置が大変	→	■ 小型超スリムBOX  ・設置が簡単	

- ・別途通信用 SIM カードの契約が必要になります。
- ・連続視聴時間はご契約の SIM カードプランにより異なります。

販売代理店 (施工工事店)



<https://www.n-sk.jp>

- [株式会社 NSK 本社]
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目 10-15
TEL : 050-5433-8505 (サポートダイヤル) / FAX : 052-726-5297
Email.hp@nsk-sec.co.jp
- [株式会社 NSK 福岡営業所]
〒815-0037 福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL : 092-408-3833 / FAX : 092-408-3822
- [株式会社 NSK 札幌営業所]
〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL : 011-827-6404 / FAX : 011-827-6405
- [株式会社 NSK 東京支店]
〒132-0035 東京都江戸川区平井四丁目 5-8-2F
TEL : 03-3638-9051 / FAX : 03-3638-9052
- [株式会社 NSK 大阪営業所]
〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL : 072-669-8275 / FAX : 072-669-8276
- [株式会社 NSK 中四国営業所]
〒700-0927 岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F
TEL : 086-243-7815 / FAX : 086-243-7816