

# IP-5002D-i7

## 2メガピクセル IR ミニドームネットワークカメラ



### 特徴

- ・ 1 / 2.9 "2メガピクセルプログレッシブCMOS
- ・ H. 264+およびH. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・ 25/30fps @2M (1920x1080)
- ・ DWDR、昼/夜 (ICR) 、3D DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ 最大IR LED長さ30m
- ・ IP67、IK10、PoE



### 技術仕様

形式	IP-5002D-i7
カメラ	
画像センサー	1/2.9" 2Megapixel progressive CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/16MB
走査方式	グローバルシャッター
最低照度	0.1Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N比	50dB以上
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	24
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.8 mm
最大口径	F2.0
画角	H:110° , V:57°
フォーカスコントロール	固定
ビデオ	
圧縮方式	H. 264+/H. 264
ストリーミング能力	2 Streams
解像度	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 2M (1 ~ 25/30fps) サブストリーム: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H264: 24K ~ 8192Kbps
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / DWDR

赤外線バース	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
物体検知	Off / On (4ゾーン, Rectangle)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア, Rectangle)
電子画像安定化 (EIS)	Support
Smart IR	Support
デジタルズーム	16倍
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS PPPOE:IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:IGMP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザー接続数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart C
電気	
電源	DC12V PoE (802.3af)
消費電力	最大3.7W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ110mm x 81mm
重量	368g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

### 寸法 (単位mm)



取付穴位置