

IP-5012VDM-i7SD

2メガピクセル WDR IR ドームネットワークカメラ



特徴



- ・ 1/3 2メガピクセルプログレッシブCMOS
- ・ H. 264+およびH. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・ 25/30fps @ 2M (1920×1080)
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ マイクロSDカードスロット最大128GB
- ・ 2.7~12mm 可変焦点レンズ
- ・ 最大IR LED長さ30m
- ・ IP67、IK10、PoE

技術仕様

形式	IP-5012VDM-i7SD
カメラ	
画像センサー	1/3" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/16MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.1Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.4 (IR on)
S/N比	50dB以上
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	2
レンズ	
レンズタイプ	電動
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.7mm~12mm
最大口径	F1.4
画角	H:99°~37°, V:52°~21°
フォーカスコントロール	電動
近接焦点距離	0.3m
ビデオ	
圧縮方式	H. 264+/H. 264
ストリーミング能力	2 Streams
解像度	1080P (1920x1080) / 720P (1280 x 720) D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 2M (1 ~ 25/30fps) サブストリーム: D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H264: 24K ~ 8192Kbps
Day/Night	オート (ICR) / カラー / 白黒

逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
/ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン, Rectangle)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア, Rectangle)
Smart IR	Support
デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS PPPOE:IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:IGMP:IGMP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af) (Class 0)
消費電力	最大9.75W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C, 95% 以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ122mm x 89mm
重量	474g

寸法 (単位:mm)



取付穴位置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。