

IP-5022AI

2メガピクセル IR ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 2MP、1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー、スターライト
- ・ Smart Motion Detection
- ・ 2MP (1920×1080) @ 30 fps
- ・ WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3D DNR、AWB、AGC、BLC
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ 最大 IR LED長さ30m
- ・ マイクロSDカードスロット最大256GB、IP67、IK10、PoE
- ・ 内蔵マイク

技術仕様

形式	IP-5022AI
カメラ	
画像センサー	1/2.8 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
有効画素数	1920(H)×1080(V)
RAM/ROM	256MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.002Lux/F1.6, 0Lux(IRオン)
S/N比	56dB以上
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	8
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	M12
焦点距離	2.8mm
最大口径	F1.6
画角	H:106° , V:57° , D:126°
フォーカスコントロール	固定
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出 (人物&車両)
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ストリーミング能力	3ストリーム
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720) D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~30 fps) サブストリーム: 704×576 (1~25 fps) / 704×480 (1~30 fps) サードストリーム: 1280×720 (1~30 fps)
ビデオ出力操作	固定/可変
ビデオ出力	H.264: 3~8192Kbps H.265: 3~8192Kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)

ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	0ff / 0n (4ゾーン, 長方形)
プライバシーマスク	0ff / 0n (4エリア, 長方形)
Smart IR	オフト
デジタルズーム	16倍
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	0ff / 0n
オーディオ	
圧縮方式	内蔵マイク: G.711a/ G.711Mu/ G.726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP ;NAS
互換性	ONVIF
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP, SFTP, マイクロSDカード256GB, NAS
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS; Android
認定	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
オーディオインターフェース	内蔵マイク
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大5.7W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C~60°C、湿度95%以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ108.9mm×55mm
重量	380g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

