

IP-5022W-i7SD5

2メガピクセル IR ウェッジミニドームネットワークカメラ



特徴

- ・1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS™ CMOS
- ・H. 265&H. 264デュアルストリームエンコーディング
- ・50 / 60fps @ 2M (1920×1080)
- ・WDR (120dB) 、昼/夜 (ICR) 、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・2.8mm固定レンズ
- ・最大 IR LED長さ20m
- ・マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、IK10、PoE
- ・内蔵マイク


技術仕様

形式	IP-5022W-i7SD5
カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V)
RAM/ROM	256MB/32MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.009Lux/F2.0 (Color), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N比	50dB以上
赤外線照射距離	最大20m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	10
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.8mm
最大口径	F2.0
画角	H:110°、V:58°
フォーカスコントロール	固定
インテリジェント	
IVS	侵入検出、物体検出/ロス検出、顔検出
ビデオ	
圧縮方式	H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264
ストリーミング能力	3 Streams
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576 / 704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 224)
フレームレート	メインストリーム: 1080P (1~50/60fps) サブストリーム: D1 (1~50/60fps) サードストリーム: 1080P (1~25/30fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H. 264: 24~9472Kbps H. 265: 14~5632Kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR (120dB)

ネットワーク	
ポートバリエーション	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
物体検知	Off / On (4ゾーン, Rectangle)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア, Rectangle)
Smart IR	Support
デジタルズーム	16倍
フリック	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
オーディオ	
圧縮方式	G. 711a/ G. 711Mu/ AAC/ G. 726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS: IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:IGMP:IGMP
互換性	ONVIF, PSIA, CGI
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iPhone, iPad, Android Phone
認定	CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart J
インターフェース	
オーディオインターフェース	内蔵マイク
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大4.5W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C~60°C、湿度95%以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ106mm×51mm
重量	318g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)



取付穴位置