

# IP-5024AI

## 4メガピクセルIRドームスターライトネットワークカメラ



### 特徴

- ・ 1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- ・ 2688×1520(25/30fps)
- ・ H.265およびH.264トリプルストリームエンコーディング
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：45 m
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 2.7 mm~12.0 mm電動バリフォーカルレンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE、ePoE
- ・ I/Iアラームイン/アウト、I/Iオーディオイン/アウト
- ・ SMD

### 技術仕様

型番	IP-5024AI				
カメラ					
画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS				
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)				
RAM/ROM	1GB/128MB				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s				
最低照度	0.003 Lux@F1.8(カラー)/0Lux(IRON)				
赤外線照射距離	最大45m				
赤外線 On/Off	オート / マニュアル				
赤外線LED数	3				
レンズ					
レンズタイプ	電動バリフォーカル				
マウントタイプ	Φ14				
焦点距離	2.7 mm~12.0 mm				
最大口径	F1.8				
画角	H:114°~47°, V:62°~26°				
アイスタイプ	自動				
DORI距離	レンズ	検出	監視	認識	識別
	W	57.5m	23m	11.5m	5.7m
	T	130.7m	52.3m	26.1m	13.1m
インテリジェント					
AI	SMD、顔検出、顔の属性(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口髭、顎鬚)ヒートマップ、ライ検出、侵入検出、滞在検出、駐車検出、集団検出、ビープル検出				
ビデオ					
圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG (サブストリーム)				
スマートコーデック	オン / オフ				
ストリーミング能力	3 Streams				
解像度	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P(1920×1080),				
	1.3M(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480),				
	VGA(640×480), CIF(352×240)				
フレームレート	最大:2688×1520, 2560×1440, 2304×1296(1~30fps) 1080P, 1.3M,				
	720P(1~60fps), 720P:D1, VGA, CIF(1~30fps)/サブ:1080P, 720P, D1,				
	VGA(1~14fps)				
ビットレート操作	固定 / 可変				
ビットレート	3~20480Kbps				

デイ/ナイト	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR(140dB) / SSA
ホワイトバランス	オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
物体検知	Off / On (4エリア)
スマートIR	対応
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	Off / On
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	Off / On (8エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP
	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour
互換性	ONVIF(S, G, T)
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP, SFTP, MicroSDCard(最大256GB), NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
オーディオアラーム	I/I イン/アウト, I/I:5mA5VDC, I7アウト:300mA 12VDC
スマートフォン	iOS, Android
電気	
電源	DC12V、PoE、ePoE
消費電力	最大12.4W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% 以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ159.1mm×117.9mm
重量	860g
ケーブル種類	電源コネクタ、LANコネクタ

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

### 寸法 (単位mm)

