

IP-6002BX-SD5

2メガピクセル WDR ボックス スターライト ネットワークカメラ



特徴

- ・1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・H.264 & H.265トリプルストリームエンコーディング
- ・1080P (1920×1080) @30fps
- ・WDR (120dB)、昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト (内蔵マイク)
- ・オートバックフォーカス (ABF)
- ・マイクロSDメモリーカード、PoE

※レンズ別売

技術仕様

形式	IP-6002BX-SD5
カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2 Megapixel STARVIS CMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
RAM/ROM	512MB/128MB
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.002Lux/F1.7
S/N比	56dB以上
レンズタイプ	C/CS
インテリジェント	
IVS	顔の属性(年齢・性別・表情・眼鏡・マスク・口髭・あご髭)、侵入検出、物体検出/ロス検出、シーンチェンジ検出、音声検出、顔検出、ビープルカウント、ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ストリーミング能力	3ストリーム
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720) D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
フレームレート	メインストリーム: 1080P(1~30fps) サブストリーム: D1(1~30fps) サードストリーム: 1080P(1~6fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.264: 32~8192Kbps H.265: 19~7424Kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
フリック	0° / 90° / 180° / 270°

ミラー	Off / On
オーディオ	
圧縮方式	G.711a, G.711mu, G.726, AAC, G.723
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP ; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大アクセス数	201ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード* 256GB, NAS, FTP, SFTP
マネージメントソフトウェア	SmartPSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07
インターフェース	
ビデオインターフェース	1ポートBNC
オーディオインターフェース	1イン/1アウト, 1内蔵マイク
RS485	1ポート
アラーム	217:5mA 5V DC / 17アウトIA 30V DC/0.5A 50V AC
電気	
電源	DC12V (±25%), AC 24V (±25%), PoE (802.3af)
消費電力	最大9.5W
一般仕様	
動作温度・湿度	-30℃~+60℃、95%以下
ケース材質	金属
外形寸法/重量	74.4(W)×65.5(H)×135.4(L)mm/530g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

