

■特徴

H.265	PoE+	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0.0005Lux
WDR(120dB)	SMD	ヒーター内蔵		

■仕様

項目		仕様内容			
カメラ	画像センサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS			
	解像度	最大 1920 × 1080			
	走査方式	プログレッシブ			
	電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/1 s ~ 1/30000 s			
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(カラー)/0.0005 Lux@F1.6(白黒)			
	IR LED 照射距離	-			
	IR オン/オフ制御	-			
レンズ	レンズタイプ/焦点距離	電動/4.5 ~ 144 mm			
	最大口径	F1.6 ~ 4.0			
	画角	水平：約 58.4 ~ 3.0 度, 垂直：33.4 ~ 1.7 度			
	光学ズーム	32 倍			
	フォーカスコントロール	オート/セミオート/マニュアル			
	近接焦点距離	0.1 ~ 1.5m			
	撮影距離の目安	検知	観察	認識	識別
	1986m	785m	398m	198m	
PTZ	パン/チルト範囲	パン：0° ~ 360° , チルト：0° ~ 90° , オートフリップ：180°			
	プリセット	有 (300)			
	PTZ モード	有 (8 ツアー)			
	スピードセットアップ	有 (人物に合わせたピント・速度の適応制御)			
	電源起動操作	停電時に直前の PTZ とレンズの状態に自動復元			
	無操作時の動作	一定時間無操作の場合、プリセット・パン・スキャン・ツアー・パターンを設定可能			
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
	スマートコーデック	有 (オン/オフ)			
	ストリーミング能力	3 ストリーム			
	対応解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576) VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288)			
	フレームレート	メインストリーム：1080P/1.3M/720P(1 ~ 50/60fps) サブ1ストリーム：D1/VGA/CIF(1 ~ 25/30fps), サブ2ストリーム：720P(1 ~ 25/30fps)			
	ビットレート	操作：固定 / 可変, H264：3 ~ 20480Kbps, H265：3 ~ 20480Kbps			
	デイ/ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)			
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB))			
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)			
	ノイズリダクション	有 (2D/3D)			
	動体検知	有 (オフ/オン)			
	SmartIR	-			
	フリップ	180°			
	ミラー	-			
	デジタルズーム	有 (16 倍)			
プライバシーマスク	有 (オフ/オン 24 ゾーン)				
オーディオ	音声圧縮方式：G.711a, G.711Mu, PCM, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-L2, G723				
機能	IVS	ラインクロス / 侵入検知 / バーチャルフェンス検知 / 滞留検知 / 置き去り検知 / 高速移動 / 駐車検知 / 群集検知 / 紛失検知			
	AI	顔検知 / 自動追尾 / SMD			
ネットワーク	プロトコル	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP			
	互換性	ONVIF(S/T/G)			
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト			
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー			

IP-9102PTZ-AI2

2メガピクセル 光学 32倍ズーム スターライト PTZ ネットワークカメラ



項目		仕様内容
ネット ワーク	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大512GB)
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS
インター フェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10/100Base-T)
	オーディオ	入力×1 (RCA), 出力×1 (RCA)
	アラーム	入力×2, 出力×1
一般	電源 / 消費電力	PoE+(IEEE802.3at), DC24V 2.5A/ 最大 16W(PoE)
	動作環境	-40°C ~ +60°C / 湿度 95%以下
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
	外形寸法 / 重量	φ186.1mm×252.9mm / 約 2300g
	付属品	取付ビス, 壁面取付ブラケット, 六角レンチ (T10)

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

