

IP-P8005-180

5メガピクセル IR パノラマバレットスターライトネットワークカメラ



- 特徴
- ・ 1/2.8型 プログレッシブCMOS
 - ・ 5MP (2592x1944) @ 30 fps
 - ・ 120dB Super WDR
 - ・ マイクロSDカード256GB、内蔵マイク
 - ・ IP67、IK10保護、12V DC / PoE電源
 - ・ パノラマ広角 H180°、V95°
 - ・ 三軸回転機構

技術仕様

型番	IP-P8005-180
カメラ	
画像センサー	1/2.8型 プログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux @F2.0
WDR	120dB SuperWDR
最大絞り	f1.68mm @F2.0
マウントタイプ	M12
画角	H180° /V95°
シャッタースピード	オート/マニュアル 1/1000000s~1s
照明距離	15 m (IR)
デイ/ナイト	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ /スケジュール
S/N比	>55dB
ビデオ	
有効画素数	2592 (H) × 1944 (V) (約300万画素)
フレームレート (1~30fps)	メインストリーム : 2592x1944(約300万画素), 2560x1440, 1920x1080, 1280x720
	サブストリーム : 640x480, 640x360, 320x240
	サブストリーム2 : 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ビットレート制御	CBR/VBR
ビデオビットレート	16kbps~16Mbps
プライバシーマスク	Off / On (8エリア)
インターフェース	
イーサネットポート	1×RJ45 10M/100M
オーディオインターフェース	内蔵マイク

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位:mm)

ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS), ANR
プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726
サンプリングレート	8/16/32/48KHz
オーディオビットレート	16~256kbps
システム	
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card 最大256G
その他機能	ヒートマップ、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去 オートホワイトバランス、EIS、IPアドレスフィルタリング、AGC、アナログカメラ 廊下モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク
イベントリガー	動体検知、ネットワーク切断、音声アラーム、FTP、メール送信、
イベントアクション	SDカード録画、SIP電話、HTTP通知
映像分析	エリア検出、滞留検知、高度モーション検出、人検知、人数カウント 妨害検知、置き去り検知、持ち去り検知
互換性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃ / 0%~90%RH 未満
電源	DC12V±10%, PoE
最大消費電力	7.1W (赤外線照射時)
防水防塵性能	IP67 ; IK10
重量	630g
外形寸法	95.8mm × 74 mm × 158.5 mm

