

IP-P9302PTZ-AC

2MP 30x AI 防蝕 PTZ ネットワークカメラ



■特徴

H.265	PoE+	防水 (IP68)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0.0005Lux
WDR(120dB)	ヒーター内蔵	防蝕 NEMA4X		

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS
	解像度	最大 1920 × 1080
	走査方式	プログレッシブ
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/1 s ~ 1/30000 s
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(カラー) / 0.0005 Lux@F1.6(白黒)
	IR LED 照射距離	-
	IR オン / オフ制御	-
レンズ	レンズタイプ / 焦点距離	電動 / 4.5 ~ 135 mm
	最大口径	F1.6 ~ 4.4
	画角	水平 : 約 67.8 ~ 2.4 度
	光学ズーム	30 倍
	フォーカスコントロール	電動 / マニュアル
	近接焦点距離	0.1 ~ 1m
PTZ	パン / チルト範囲	パン : 0° ~ 360° , チルト : -20° ~ 90° , オートフリップ : 180°
	プリセット	有 (300)
	PTZ モード	有 (8 ツアー)
	電源起動操作	停電時に直前の PTZ とレンズの状態に自動復元
	無操作時の動作	一定時間無操作の場合、プリセット・パン・スキャン・ツアー・パターンを設定可能
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	対応解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576)/CIF(352×240/352×288)
	フレームレート	メインストリーム : 1080P/1.3M/720P(1 ~ 60fps)
		サブストリーム : D1/CIF(1 ~ 30fps), サードストリーム : 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1 ~ 30fps)
	ビットレート	操作 : 固定 / 可変, H264 : 448K ~ 8192Kbps, H265 : 448K ~ 8192Kbps
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB))
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)
	ノイズリダクション	有 (2D/3D)
	動体検知	有 (オフ / オン)
	SmartIR	-
	フリップ	180°
	ミラー	有 (オフ / オン)
	デジタルズーム	有 (16 倍)
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 24 ゾーン)
	オーディオ	音声圧縮方式 : G.711a, G.711Mu, AAC, G.722, G.726, MPEG-L2
機能	IVS	ラインクロス / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知
	AI	自動追尾 / ヒートマップ / 顔検出
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 82.1x
		ONVIF(T/S/G)
	互換性	ユニキャスト / マルチキャスト
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー
	エッジストレージ	NAS, MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS

IP-P9302PTZ-AC

2MP 30x AI 防蝕 PTZ ネットワークカメラ



項目		仕様内容
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10/100Base-T)
	オーディオ	入力 × 1 (RCA), 出力 × 1 (RCA)
	映像出力	BNC×1 (1.0V(p-p), 75Ω)
	RS485	1 ポート
	アラーム	入力 × 7, 出力 × 2
一般	電源 / 消費電力	PoE+(IEEE802.3at), DC24V 3A/ 最大 13W(PoE), 20W(ヒーターオン)
	動作環境	-40℃～ +70℃/ 湿度 95%以下
	IP 等級 / 防塵性能	IP68/NEMA4X
	外形寸法 / 重量	φ222mm×292mm/ 約 5900g
	付属品	取付ビス, 壁面取付ブラケット, 六角レンチ (T10), 端子カバー (非防水), 粘着テープ

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

