

IPN-4104P4-H-2T

4chコンパクト1U 4PoE 4K&H. 265 Lite ネットワークビデオレコーダー（2TB×1内蔵）



特徴

- ・ H. 265/H. 264コーデックデコード
- ・ 最大80Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大8Mpの解像度プレビューと再生
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ IPC UPnP、4PoEポートをサポート
- ・ ネットワークが故障したときにストレージの信頼性を向上させるANRテクノロジーをサポート

技術仕様

形式	IPN-4104P4-H-2T
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	4CH: 1/4
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ロス, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ワン, アラーム, ビデオオブジェクション, メール配信, FTP スナップショット, プレビュー, ホットアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ロス&カメラ接続状態判別
再生とバックアップ	
同時再生	4ch: 1/4
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャットル, バックアップ選択, デジタライズーム
バックアップモード	USBハードディスク/ネットワーク
ストレージ	
内蔵HDD	SATA×1, 2TB×1(2TB内蔵) / 最大6TB可能
HDDモード	シングル
外部インターフェイス	
USB	2ポート(前面×1 背面×1), USB2.0
サードパーティサポート	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more
ビデオオーディオ	
入力	4チャンネル

双方向トーク	オーディオ入出力各 1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H. 265/H. 264
解像度	8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/1.3Mp/720P 他
録画レート	80Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps チャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポート×1 (10/100Mbps)
イーサネットポート	100Mbps 1ポート
PoE	4ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), Easy4ip
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, CGI Conformance
電気	
電源	DC48V/1.5A
消費電力	NVR: 7.5W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10°C ~ +55°C
外形寸法/重量	コンパクト1U, 260(W)×225(D)×48(H)mm/1.4kg(HDDを除く)
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(DC48V/1.5A)
認定	CE EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

