

IPN-5216P16-HH-4T

16ch 1U 16PoE 4K&H.265ネットワークビデオレコーダー（2TB×2本内蔵）



特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの受信帯域幅
- ・ デコード能力：1080P×16 @30fps
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ 16PoEポート
- ・ 1chのフィッシュアイモード対応

技術仕様

形式	IPN-5216P16-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	Industrial-grade embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	HDMI:3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1/4/8/9/16
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ロス, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ゴア, アラーム, ビデオウォッチャ, メール配信, FTP スナップショット, ブザー, ボックスアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ロス & カメラ接続状態判別
アラーム入力	4チャンネル
アラーム出力	2チャンネル
再生とボックスアップ	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ 前カメラ, フルスクリーン, リビート, シャッフル, ボックスアップ選択, デジタルズーム
ボックスアップモード	USBディスプレイ
ストレージ	
内蔵HDD	SATA×2, 2TB×2(4TB内蔵)/最大20TB可能
HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
外部インターフェイス	
USB	2ポート(USB2.0前面×1, USB3.0背面×1)
RS232	1チャンネル
サードパーティポート	ONVIF

寸法 (単位mm)

ビデオオーディオ	
入力	16チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1
録画レート	320Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps チャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1～120分(初期値: 60分), 事前録画: 1～30秒, 事後録画: 10～300秒
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbpsポート
PoE	16ポート(IEEE802.3at/af)トータル130Wまで
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, P2P
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iOS, Android
互換性	ONVIF2.4
電気	
電源	AC100V
消費電力	15.2W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10℃～+55℃, 30%～85%(RH)
外形寸法/重量	1U, 375(W)×327.4(D)×53(H)mm/2.7kg(HDDを除く)
付属品	マウス, LANケーブル, アダプタ(AC100V), ブロック端子(RS485)
認定	CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC: Part15SubpartB, ANSIC63.4-2014 UL: UL60950-1

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

