

IPN-5864-H8-R

64ch 2U ネットワークビデオレコーダー(初期HDDなし)



特徴

- ・ H. 265/H. 264/MJPEG/MPEG4 コーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- ・ 2HDMI/2VGA同時ビデオ出力

技術仕様

| | |
|--------------|--|
| 形式 | IPN-5864-H8-R |
| システム | |
| メインプロセッサ | Quad-core embedded processor |
| オペレーティングシステム | LINUX |
| ビデオ | |
| アクセスチャンネル | 64チャンネル |
| ネットワーク帯域幅 | アクセス:320Mbps、ストレージ:320Mbps、転送:320Mbps |
| 解像度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 |
| デコード機能 | 16×1080p@30fps |
| ビデオ出力 | 2×VGA出力, 2×HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオ出力をサポート |
| マルチスクリーン表示 | 1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36/64, 2スクリーン: 1/4/8/9/16 |
| 圧縮 | |
| ビデオ | H. 264/H. 265/MJPEG |
| オーディオ | PCM, G711A, G711U, G726 |
| ネットワーク | |
| ネットワークプロトコル | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P |
| 互換性 | ONVIF(T/S/G) |
| ブラウザ | Chrome, IE9, firefox |
| 録画再生 | |
| 同時再生 | 最大16チャンネル |
| 録画モード | 手動録音, アラーム録音, スケジュール録音, スマート記録 |
| ストレージ | HDD, ネットワーク |
| バックアップ | USB |
| 再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, フルスクリーン, バックアップ選択, コマ送り, デジタルズーム, オーディオON/OFF |

| | |
|--------------|---|
| アラーム | |
| 一般アラーム | モーション検出, プライバシーマスキング, ビデオロス, シーン変更, PIRアラーム, IPC外部アラーム |
| 異常アラーム | カメラの切断, ストレージエラー, HDD容量低下, IPコンフリクト, MAC競合, ログインロック サイバーセキュリティ例外 |
| インテリジェントアラーム | 顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数係数, ヒートマップ, SMDアラーム |
| 外部インターフェース | |
| オーディオ | 1RCA入力, 2RCA出力 |
| HDD | SATA×8, 初期HDDなし(最大80TB搭載可能)/eSATA×1 |
| アラーム | 16入力ポート, 6出力ポート |
| USB | 4ポート(USB2.0前面×2 USB3.0背面×2) |
| インターフェース | 2HDMI, 2VGA |
| イーサネットポート | 2 RJ-45(10/100/1000Mbps) |
| PoE | - |
| eSATA | 1eSATA |
| 一般仕様 | |
| 電源 | AC100V~240V, 3.5A |
| 消費電力 | 16.7W未満(HDDを除く) |
| 重量 | 6160g(HDDを除く) |
| 外形寸法 | 2U, 440.0(W)×452.5(D)×94.9(H)mm |
| 動作温度・湿度範囲 | -10°C~+55°C, 10%~93%(RH) |
| 付属品 | マウス, 電源ケーブル, LANケーブル, SATAケーブル, ラックマウント金具, ブロック端子 |

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

