

IPS-0104HDC

1ch ネットワークビデオサーバ



特徴

- ・ H.264デュアルストリームビデオ圧縮
- ・ HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IPビデオ入力をサポート
- ・ サポートマイクロSDカード、最大128Gサポート
- ・ 1チャンネルビデオおよびオーディオ入力

技術仕様

形式	IPS-0104HDC
システム	
メインプロセッサ	Embedded Processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
オペレーションインターフェース	webのみ
録画	
圧縮形式	H.264/MJPEG
音声形式	G.711A, G.711U, PCM
ビデオ	
HDCVIカメラ入力ポート	1チャンネルBNC
IPカメラ入力ポート	1チャンネル 最大5MP
ビデオアウト	1TVアウト, オーディオアウト
解像度	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BC1F, C1F, QC1F
録画解像度	メインストリーム: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BC1F/C1F/QC1F (1~25/30fps) サブストリーム: C1F/QC1F (1~25/30fps)
ビットレート	1Kbps~6144Kbps Per Channel
録画モード	マニュアル, スケジュール, MD, フラッシュ, ストップ
録画インターバル	1~60 min (デフォルト: 60分), プリレコード: 1~30秒, ポストレコード: 10~300秒
プライバシーマスキング	任意のサイズ領域で、4ゾーン

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

音声	
音声入力	1
音声出力	1
双方向通話	1マイクイン
サンプリングレート	8KHz 双方向トーク
ビットレート	64Kbps 双方向トーク
ストレージ	
ストレージモード	マイクロSDカード, ネットワーク
インターフェース	
SD	1ポート
フレームイン/アウト	4/2
ネットワーク	1 RJ45 Port
RS485	1 Port, for PTZ Control
RS232	1 Port, for PCキーボード
ランプ	NET/ALM/VIDEO
電源	DC12V/2A
消費電力	最大10W
動作温度	-10°C ~ +55°C
ストレージコンディション	0°C~+50°C, 0~90% RH
サイズ	137×162×30.5 (W×D×H) mm
重量	582g

寸法(単位mm)

