



電源の確保が困難な現場を監視する

MOBILITY BOX

モバイル遠隔監視システム

電源の確保が、困難な現場を 監視する。

重機・工具・建材など、大切な道具を盗難から守る。

解体現場



建築現場



インフラ設備



イベント会場



リモート監視を モバイル回線で

トラブル回避を無人で行う。



耐衝撃 & 防水仕様



収納はコンパクト
設置はシンプル



MB-001 レンタル AC100V 電源モデル

電源に繋ぐだけで 24 時間リモート監視を実現。

同梱品	
 屋外用 LAN ケーブル 5m	 AC アダプター
 三脚	 カメラ (4 機種からご選択いただけます)
オプション	
 microSD カード (128GB)	 単管 クランプ

防水・防塵仕様	IP66
電源	AC100V
本体サイズ	W391×D173×H307mm
重量	約 6kg
PoE 電源	IEEE802.3af/at1 ポート最大 10W
通信方式	LTE 通信、標準 SIM カード
最大消費電力	ルータ 2.4W ※PoE 使用の場合はカメラにより消費電力は変わります。
ソフトウェア	専用アプリ、ブラウザ対応
付属品	三脚、カメラ、 防水 LAN ケーブル 防水 AC ケーブル
オプション	microSD カード (128GB)、単管クランプ

MB-002 レンタル リチウムイオンバッテリー搭載モデル

電源のない過酷な現場において監視を可能にします。

同梱品		
 屋外用 LAN ケーブル 5m	 バッテリー	 バッテリー 充電器
 三脚	 カメラ (4 機種からご選択いただけます)	
オプション		
 microSD カード (128GB)	 単管クランプ	 予備バッテリー

防水・防塵仕様	IP66
電源	12.8V バッテリー駆動
本体サイズ	W391×D173×H307mm
重量	約 6kg
PoE 電源	IEEE802.3af/at1 ポート最大 10W
通信方式	LTE 通信、標準 SIM カード
最大消費電力	ルータ 2.4W ※PoE 使用の場合はカメラにより消費電力は変わります。
ソフトウェア	専用アプリ、ブラウザ対応
付属品	三脚、カメラ、防水 LAN ケーブル リチウムイオンバッテリー 急速充電器
オプション	microSD カード (128GB)、単管クランプ 予備バッテリー

建機や車両から 電源を確保



MB-003 レンタル

シガーソケット電源モデル

省スペースで活用できる、繋ぐだけでリモート監視



同梱品



吸盤取付器具



防水・防塵仕様	—
電源	12V~24V シガーソケット給電
本体サイズ	W150×D75×H200mm
重量	約 1.43kg
PoE 電源	IEEE802.3af/at1 ポート最大 10W
通信方式	LTE 通信、標準 SIM カード
最大消費電力	ルータ 2.4W ※PoE 使用の場合はカメラにより消費電力は変わります。
ソフトウェア	専用アプリ、ブラウザ対応
付属品	カメラ LAN ケーブル 吸盤取付器具

ネットワークカメラ

設置環境に応じてご選択いただけます。

スタンダードネットワークカメラ



2メガピクセル IR AI ミニバレットスターライトネットワークカメラ IP-D8002I

H.265	PoE	防水 (IP67)	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗夜)	WDR(120dB)	IR 照射距離 30m	SMD

仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー), 0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	f 2.8mm/F1.6 水平画角 107° / 垂直画角 56°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / SMD
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 5.1W
使用条件	-40℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	97.0mmx166.2(W)mm/46.0g



※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。


PTZネットワークカメラ

2メガピクセル光学 3倍ズーム IR スターライト IP-9022MPTZ

2メガピクセル	最低照度 0Lux (暗夜)	IR 照射距離 15m	WDR(120dB)	内蔵マイク
H.265	PoE	防水 (IP66)	耐衝撃 (IK08)	スターライト

仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.8 (カラー), 0Lux/F1.8 (IR:ON)
レンズ	3倍光学ズームレンズ f2.7mm~8.1mm/F1.8 水平画角 105.6°~35.2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) CIF (352x288 / 352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス / 侵入検知 / 物体検知 / 持ち寄り検知 / 顔検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 256GB) / NAS
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 10.5W
使用条件	-30℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ128mmx63(H)mm/514g



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

PTZネットワークカメラ

2メガピクセル IR AI ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ



H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗夜)	WDR(120dB)	IR 照射距離 30m	SMD	

仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー), 0Lux (IR:ON)
レンズ / 画角	f 2.8mm/F1.6 水平画角 107° / 垂直画角 56°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) CIF (352x288 / 352x240)
ディ&ナイト	オート (ICR) / カラー / 白黒
IVS	物体検出 (人物 & 車両) / 侵入検知
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
電源	DC12V、PoE
消費電力	最大 5.7W
使用条件	-40℃~60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ111.0mmx64.8(H)mm/430g



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

PTZネットワークカメラ

5メガピクセルパノラミックスターライトフィッシュアイカメラ



H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.0006Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク	

仕様

画像センサー	1/2.7" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.0006Lux/F2.0 (カラー), 0.0006Lux/F2.0 (白黒)
レンズ / 画角	最大口径 F2.0, F1.4mm / 水平 180°, 垂直 180°
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
ストリーミング	3ストリーム
対応解像度	5M (2592x1944) / 3M (2048x1536) / UXGA (1600x1200) / 1.3M (1280x960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス / 侵入検知 / ビールカウント
AI	ヒートマップ
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 256GB)、FTP、SFTP、NAS
電源 / 消費電力	DC12V、PoE (IEEE802.3af) / 最大 6W
動作環境	-30℃~55℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ110mm x 62mm / 376g
付属品	取付ビス、端子カバー (非防水)、六角レンチ



※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

専用アプリ・ソフトウェア



NSKのHPよりダウンロード可能です。



APPストアまたはGoogle playストアよりインストール可能です。



APPストアまたはGoogle playストアよりインストール可能です。

クラウド録画(ブラウザ)



クラウドサーバーへ
2週間保存します。



MOBILITY BOX