

1) 主な特徴

- 自由にハードディスクを取替え可能なリムーバブル式ハードディスクを採用。
- リムーバブル内ハードディスクでは、標準で80GB。120GBまで対応します。
- 4分割モードとマルチプレクサーモードが簡単に切換可能ですので、用途に合わせた長時間録画や高画質録画ができます。
- モニター時120フレーム/秒と各カメラとも30フレーム/秒でモニターが可能です。
- 録画時は最大30フレーム/秒が可能です。
- 停電時自動復帰機能で、停電復帰後自動的に録画を開始します。
- 4CHアラーム入力と1つのアラーム出力端子で、アラーム反応時のみ自動録画可能。
- スケジュール録画で、指定した時間のみ録画可能。
- Motion JPEG準拠の圧縮方式を採用していますので、高画質です。
- 1CHハードディスクレコーダーとしても使用可能なEACHモードを採用。
- NTSC / PAL切換機能搭載。(国内で使用の場合NTSCで使用)
- パスワード機能搭載ですので、セキュリティーに適しています。
- リピート録画(HDD上書き設定)において、面倒な記録媒体の交換は必要ありません。
- デジタル特有の日付指定サーチ又は、イベントサーチ機能搭載で、見たい映像が瞬時に見れます。

2) 仕様

型番	NS-2004R
圧縮方式	M-JPEG (3段階設定)
HDD容量	80GB ハードディスク 最大120GB (リムーバブル)
映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
映像出力	1CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
信号方式	NTSC / PAL切換
ディスプレイ解像度	720H×480V
ディスプレイモード	4分割 / 1画面アップ
表示レート	120フレーム/秒 (各カメラ30フレーム/秒)
録画解像度	640H×272V (HI時) 3段階設定
録画モード	連続録画、アラーム自動録画、スケジュール録画、マニュアル録画
録画レート	4分割モード：30フレーム/秒 マルチプレクサーモード：トータル30フレーム/秒
検索	日付・時間検索、イベント検索
アラーム入力	4入力 (N.O)
アラーム出力	1出力 (N.O)
電源	DC12V
消費電力	4A (18W)
使用条件	温度0°C~40°C 湿度90%以下
外形寸法	幅313mm×高さ44mm×奥行き255mm 4kg
付属品	ピンコード×1、BNC/RCA変換コネクタ×5、ACアダプター

3) 外形寸法

