

## 1) 主な特徴

- 四分割モードとマルチプレクサーモードが、簡単に切換可能です。用途に合わせた長時間録画や高画質録画ができます。
- モーションディテクタが内蔵されていますので、画面変化時のみの自動録画が可能です。また9段階の感度調整が可能。
- モニター時120フレーム/秒と各カメラとも30フレーム/秒でモニターが可能です。
- 録画時は最大30フレーム/秒が可能です。
- スケジュール録画で、指定した時間に指定した録画モードで録画可能です。
- Motion JPEG準拠の圧縮方式を採用していますので、高画質です。
- 1CHハードディスクレコーダーとしても使用可能なEACHモードを採用。
- オート録画機能で、停電復帰後、自動的に録画を開始します。
- 2CHのBNC映像出力と、さらにS-Video出力とありますので、複数のモニターまたはバックアップ機器の接続が可能です。
- USBと付属のソフトウェアを使用し、パソコンにバックアップすることが可能です。(静止画のみ)
- 4CHのアラーム入力と1CHのアラーム出力端子でアラーム反応時のみの自動録画可能。
- シーケンシャル機能やサーチ機能を搭載。
- 操作のしやすい日本語メニューを採用。
- 設置場所をとらない、コンパクト設計です。

## 2) 仕様

型番	NS-2007R
圧縮方式	M-JPEG (画質3段階設定)
HDD容量	250GB ハードディスク内蔵
映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
映像出力	1.0vp-p/75Ω×3(BNC-2/RCA-1)、S-Video×1、1.0vp-P/75Ω×4(ループスルー)
信号方式	NTSC / PAL切換
ディスプレイ解像度	720H×480V
ディスプレイモード	4分割 / 1画面アップ
表示レート	120フレーム/秒 (各カメラ30フレーム/秒)
録画解像度	320H×112V(EACHモード時)、640H×224V(QUADモード時)
録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム自動録画、スケジュール録画
録画レート	4分割モード：120フレーム/秒 マルチプレクサーモード：トータル30フレーム/秒
モーション検知	感度8段階
検索	日付・時間検索、イベント検索
アラーム入力	4入力(N.O、N.C)
アラーム出力	1出力
電源	DC12V
消費電力	最大3A
使用条件	温度0°C~40°C
外形寸法	幅285mm×高さ44mm×奥行き230mm 約2.6kg
付属品	説明書、ACアダプター、USBケーブル

## 3) 外形寸法

