

■バレットカメラ特徴

- ・ IP66
- ・ 水平 96°
- ・ 赤外線照射距離：15m



■仕様

バレットカメラと PTZ カメラのリポート設定はできません。

項目	仕様内容
撮像素子	1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数	約 500 万画素
フレーム / 解像度	メインストリーム：2880X1620 15fps、サブストリーム：640X360 15fps
レンズ	4mm
撮影範囲	水平 85° 垂直 46° 対角 100°
白色 LED	最大 70 ～ 80 ルーメン 8LED
最低照度	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	15m
人感 (熱感) センサー感知範囲	—
防水性能	IP66
音声マイク	サポート
スピーカー	サポート
映像圧縮方式	H.264/H.265
音声デコード形式	G711A
電源	12V/1A AC アダプター
消費電力	最大 3W
電源供給ケーブル	0.5m
使用温度環境	-20℃～ 50℃
使用湿度環境	0 ～ 95%(結露なきこと)
材質	アルミダイキャスト
カメラ本体サイズ / 重量	194(L)x67(W)x70(H)cm / 355g
イーサネット	RJ-45 端子 (10/100M)
Wi-Fi 規格	WiFi2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)
MicroSD カード	最大 256GB

付属品：AC アダプター 2.99m(突起部含む)、ビス & アンカー x3

■寸法 (単位mm)

