

## ■特徴

- ・IP65
- ・レンズ 1：水平 77° / 垂直 42°    レンズ 2：水平 30° / 垂直 18°
- ・赤外線照射距離：10m
- ・追尾機能
- ・プリセット



## ■仕様

パレットカメラと PTZ カメラのリポート設定はできません。

項目	仕様内容
撮像素子	1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数	約 400 万画素
フレーム / 解像度	メインストリーム：2560×1440 15fps、サブストリーム：800×448 15fps
レンズ	レンズ 1：4mm、レンズ 2：8mm
撮影範囲	レンズ 1：水平 77° / 垂直 42°    レンズ 2：水平 30° / 垂直 18°
稼働範囲	水平 0°～250°    垂直 0°～90°
白色 LED	最大 70～80 ルーメン    6LED
最低照度	カラー：0.1Lux    白黒：0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	10m
人感 (熱感) センサー感知範囲	—
防水性能	IP65
音声マイク	サポート
スピーカー	サポート
映像圧縮方式	H.264/H.265
音声デコード形式	G711A
電源	12V/1A    AC アダプター (約 3m)
消費電力	最大 3W
電源供給ケーブル	0.5m
使用温度環境	-10℃～50℃
使用湿度環境	30～80%(結露なきこと)
材質	プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	142(D)x105(W)x125(H)cm / 345g
イーサネット	RJ-45 端子 (10/100M)
Wi-Fi 規格	WiFi2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)
MicroSD カード	最大 256GB

付属品：AC アダプター 2.99m(突起部含む)、ビス & アンカー x4

## ■寸法 (単位mm)

