

【1CHデジタル自動録画装置 仕様書】

■仕様

映像	映像入力	1CH 1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ)
	映像出力	1CH 1.0vp-p/75Ω(RCAメス/専用アダプタ)
	音声入力	1CHモノラル6mvp-p/600Ω(RCAメス/専用アダプタ)
音声	音声出力(録音)	1CHモノラル13mW/RL=16Ω(RCAメス/専用アダプタ)(再生のみ)
	ディスプレイモード	1CH
表示	ディスプレイレート	30fps
	ディスプレイ解像度	720×480
	圧縮方式	H.264
録画	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート	30,15,10,6,3,1fps
	解像度	704×480/704×240/352×240
	プレコード	録画条件によって自動設定
	モーション録画	感度設定(高/普通/低)、動体検知マーク設定可
	表示	1CH(PC/TV)、PC(カレンダー再生、パノラマ再生)、TV(日時再生)
再生	検索モード	日時/イベント(アラーム、モーション)ファイル毎
	再生速度	ノーマル、早送り(×2,4,8,16)、巻戻し(×2,4,8,16)、一時停止
	記録媒体	SD,SDHCカード(最大32GB) 推奨メーカー:SanDisk
その他	ファイルシステム	FAT32(推奨)、FAT16
	最大録画ファイル数	2,000ファイル
	アラーム入出力	1入力/1出力(TTL3.3V)※
	セキュリティ	NS-32SDR:本体パスワード管理 NS-32SDRⅡ:本体パスワード管理、SDカード:PINコード管理
	電源	AC100V(DC12V/0.5A ACアダプタ)
	消費電流	最大0.15A
	使用条件	-20℃~60℃/80%RH以下
	外形寸法/重量	92(W)×18(H)×46(D)mm/50g
	付属品	ACアダプタ(DC12V/0.5A)、リモコン、ビューソフト(CD)、 テスト用SDカード(4GB)

※NS-32SDRⅡは、機器異常の場合にもアラーム信号が出力されます。

■外形寸法

