

1) 主な特徴

- 録画・再生・遠隔監視が同時可能なトリプレックス方式なので、再生中でも録画・遠隔監視できます。
- 録画は最大120フレーム/秒のMPEG4圧縮方式を採用。
- 250GB(内蔵HDD1台)のハードディスクを標準搭載。
- 4CHの音声入力端子付きで音声も同時録画可能。
- 日本語メニューですので操作も簡単です。
- モーションディテクト機能内蔵で画面変化時の自動録画及び反応前録画(プリアラーム録画)も可能です。(14×10エリア設定、9段階の感度調整可能)
- 4CHのアラーム入力と1CHのアラーム出力端子でアラーム反応時のみの自動録画可能。
- 連続録画の他に、曜日ごとの録画したい時間のみ自動で録画できるスケジュール録画を始め、モーション録画、アラーム録画の機能を各カメラ毎に設定可能です。
- 解像度720×480/360×240、画質3段階。
- VGA出力端子を搭載していますので、パソコンのモニターでも監視可能です。
- 標準で専用リモコンが付属しています。
- 再生方法もカレンダーからのタイムサーチとイベントリスト・ログリストの検索サーチ機能を搭載。

[ネットワーク機能]

- ネットワーク機能搭載により、付属ソフトウェアをお使いのパソコンにインストールし遠隔地から映像・音声の監視、お使いのパソコンに映像のみ録画する事が可能です。
- 遠隔地から本体にアクセスし、本体に録画されているファイルを遠隔地から再生することが可能です。
- 再生ファイルは、音声録画されているファイルがあれば遠隔地からでも再生可能です。
- 付属のソフトウェアでは4分割はもちろん1画面アップ、シーケンシャル切替表示が可能で、スクリーンショット機能も搭載。

2) 仕様

仕 様	
型番	NS-5040R
映像信号	NTSC / PAL
映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω (BNC)
映像出力	1CHモニター 1.0vp-p/75Ω(BNC)/1CH VGA出力
ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル表示
録画フレーム	最大120フレーム/秒
録画方式	マルチプレクサー方式 録画再生遠隔監視可能
録画解像度	720×480 / 360×240
画像圧縮	MPEG4
ハードディスク	標準250GB
録画モード	マニュアル / モーション / アラーム / スケジュール
プリアラーム録画	ON/OFF切替(ON時は3秒前から録画)
ネットワーク	10/100Base-t Ethernet / DynamicDNS機能搭載
音声入力	4CH 2.0vp-p/50Ω (RCA)
音声出力	1CH 2.0vp-p/50Ω (RCA)
アラーム入出力	入力 4CH / 出力 ON/OFFスイッチングリレー-0.5A/125V,1A/30V N.O./N.C
バックアップ	静止画、AVI動画(USBメモリースティック)
電源	AC100V (DC12V/5Aアダプター)
消費電力	最大2A / (250GBHDD時)
使用条件	温度5℃～40℃ 湿度90%以下
外形寸法	幅350×高さ65×奥行き260mm 3.2kg(HDD含む)

■4CHトリプレックスデジタルビデオレコーダー NS-5040R					HDD250GB				
総録画フレーム(ips)	30(最大)	20	4	総録画フレーム(ips)	120(最大)	60	30	20	4
720	最高	180時間	285時間	360	最高	261時間	525時間	1077時間	1577時間
×	高	307時間	485時間	×	高	321時間	643時間	1281時間	1930時間
480	標準	360時間	560時間	240	標準	643時間	1274時間	2584時間	3823時間

※圧縮方式がMPEG4のため映像の変化により録画時間は変わります。表記録画時間は27万画素でノイズの少ないカメラを使用した場合の目安です。
 ※総録画フレーム数(ips)は各カメラ毎に割り当て設定した録画フレーム数の合計を意味します。但し各カメラ毎に割り当て可能な最大録画フレーム数は30フレーム(ips)です。

3) 外形寸法

