

NS-5045EXR

4M.EX-SDI 省スペースビデオレコーダー



■特徴


- ・SATA2TB 内蔵 (最大 8TB×1)



■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	4CH.EX-SDI,HD-SDI,CVBS, 1440p,1080p,720p(BNC)
映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT 出力可)
音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	
ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度	3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024,1024x768
録画	
圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、ブレレコード(0～5秒)、ポストレコード(0～120秒)
再生	
表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(×7)
検索モード	時間(日時/カメラ/先頭/最終)、イベント(モーション/レベル/相)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	
HDD	SATA2TB(最大8TB×1)、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	4入力/1出力
通信	RS-485/UCC制御 ※CH1のみ制御可能
電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/3A ACアダプタ)
消費電流	0.54A/DC12V(HDD無し)、0.87A/DC12V(2TB HDD X 1枚)
使用条件	5～40℃/20～80%RH)
外形寸法	255(W)×43(H)×217(D)mm/約1.5Kg(HDD含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
オプション	自動バックアップ USB-HDD

■寸法(単位mm)



仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください