


【4M EX-SDI 16CH スタンダードビデオレコーダー 仕様書】

■仕様

映像・音声	映像入力	16CH.EX-SDI、1440p、1080p、720p(BNC)
	映像出力	1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
	音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	16分割、9分割、4分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(×7)、PIP、POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160(4K)、2560×1440(4M)、1920×1080(Full HD)、1024×768(HD)
録画	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	240fps(1440p)、480fps(1080p)、480fps(720p)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)
再生	表示	16分割、9分割、4分割、単画面、パノラマ、デジタルズーム(×7)
	検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント/スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	HDD	SATA4TB(最大6TB×2)、USB-HDD1TB*別売
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485/UCC制御
	電源	AC100V 50/60HZ(DC12V/5A ACアダプタ)
	消費電流	1.15A/DC12V(HDDなし)、1.8A/DC12V(HDD×2)
	使用条件	5~40°C/20~80%RH
	外形寸法	310(W)×46(H)×295(D)mm/約3.5Kg(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/5A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)、HDMIケーブル
	オプション	自動バックアップUSB-HDD、時刻補正用GPSユニット(NS-5011GPS)

■外形寸法



20220120

単位 : mm

NS-5164EXR

 株式会社 NSK