

# 【証拠撮影用小型カメラ ピンホールタイプ 仕様書】

## ■仕様

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| 撮像素子          | 1/3インチSONY Super Exview HADII CCD       |
| TV方式          | NTSCカラー                                 |
| 映像出力          | 1.0vp-p/75Ω、BNC                         |
| 音声出力          | 2.0vp-p/50Ω、RCA                         |
| 有効画素数         | 976(H)×494(V) 48万画素                     |
| 水平解像度         | 700TV本                                  |
| 最低照度          | 0.01Lux/F1.2                            |
| レンズ           | f3.7mm/F2.0 ピンホールレンズ<br>水平画角70°/垂直画角53° |
| S/N比(AGC:OFF) | 48dB以上                                  |
| AGC           | 自動                                      |
| 逆光補正(BLC)     | 自動                                      |
| Day&Night     | —                                       |
| 電子感度アップ       | —                                       |
| WDR           | —                                       |
| 電子シャッター       | 1/60秒～1/100,000秒自動                      |
| フリッカレス        | —                                       |
| ホワイトバランス      | 自動(ATW)                                 |
| 電源            | DC12V±5%                                |
| 消費電流          | 最大120mA                                 |
| 使用条件          | -10℃～+60℃/90%RH以下                       |
| 外形寸法/重量       | 36(W)×36(H)×21(L)mm(カメラ本体)/74g          |
| 付属品           | ACアダプタ(DC12V/1A)、カメラ固定ブラケット(1軸)         |

## ■外形寸法

