

【52万画素バリフォーカルドームカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチ SONY Exview HADII CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
音声出力	2.0vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	976(H)×494(V) 48万画素
水平解像度	700TV本
最低照度	0.01Lux/F2.0
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f2.8mm～12mm/F1.4 水平画角87.6°～23°/垂直画角68.2°～17.3°
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	自動/OFF/マニュアル
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択 HLC
Day&Night	カラー/白黒/自動選択
電子感度アップ	—
D-WDR	ON/OFF選択
電子シャッター	自動(1/60秒～1/100,000秒)/マニュアル
フリッカレス	設定有
ホワイトバランス	自動(ATW)/マニュアル
電源	DC12V±10%
消費電流	最大150mA
使用条件	-10℃～+50℃/80%RH以下
外形寸法/重量	Φ140×80(H)mm/270g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

■外形寸法

