

NS-6004AHR(2TB)

8MP.AHD 4CH ビデオレコーダー



■特徴

- ・SATA2TB 内蔵 (最大 12TB×1)
- ・8MP 録画 (5MP / 8MP 時 各カメラ最大 8fps)
- ・8MP 映像出力可能




■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440p) / 2MP(1080p) / 1MP / 720p、BNC 1.0vp-p/75Ω (AHD / TVI / CVI / CVBS 入力可)
映像出力	1×HDMI、1×VGA、1×BNC
音声入出力	入力)1×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	
ディスプレイモード	8MP5MP ライブ 15fps / 4MP 以下ライブリアルタイム 4 分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム (7×7)
ディスプレイ出力解像度	3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1024×768 設定画面にて切替
録画	
圧縮方式	映像)HECC(H.265) / H.264 音声)G726
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続 / モーション / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
録画レート (解像度)	30fps(2160p)、60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p) 8MP / 5MP カメラ各 CH 最大 8fps
モーション録画	感知エリア (8×8)、感度 (9 段階)、プレレコード (0～5 秒)、ポストレコード (0～120 秒)
再生	
表示	4 分割、単画面、デジタルズーム (7×7)
検索モード	時間 (日時 / カレンダー / 先頭 / 最終)、イベント (モーション / ビデオ入)、スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し (×2,4,8,32,128)、コマ送り、コマ戻し、一時停止
バックアップ	USB メモリ (手動)、USB-HDD (自動)、NetClient(PC)
ネットワーク	
伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
イーサネット	RJ-45×1 1(10/100Mbps) DDNS / P2P 対応 IP カメラ接続 ×2 可 ※1
その他	
内蔵 HDD	SATA2TB (最大 12TB×1)
アラーム / センサー入出力	-
USB	USB2.0×2 (リアパネル)
通信	RS-485×1 / UTC 制御
電源	AC100V 50/60Hz (DC12V/3A AC アダプタ)
消費電流	0.22A/DC12V (HDD 無し)
使用条件	5～40℃ / 20～80%RH
外形寸法	255(W)×42(H)×202(D)mm / 約 1.5Kg(HDD2TB 含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/3A)、マウス ※2
オプション	-

※1 2 台接続の場合ハブ必要
※2 リモコン非対応

■寸法 (単位mm)



仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください