

【52万画素WDR低照度カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチ SONY 960H Double Scan CCDⅡ
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	976(H)×494(V) 48万画素
水平解像度	700TV本
最低照度	0.0003Lux(感度UP:×256倍)/F1.2
レンズ	C/CSマウント *レンズ別売 (オプションでバリフォーカルオートアイリスレンズを装着して下さい)
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	高/中/低/OFF 選択
逆光補正(BLC)	BLC(0~255)/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動 選択
電子感度アップ	自動(×256)/OFF設定
WDR	高/中/低 選択
電子シャッター	自動(1/60秒~1/10,000秒)/マニュアル
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/固定/マニュアル
付加機能	OSDメニュー設定、3DNR(レベル0~6)、ミラー機能、正転映像切換、 カメラタイトル、プライバシーゾーン、カラーローリング補正機能
電源	DC12V±10%
消費電流	通常140mA / 最大190mA
使用条件	-10℃~+50℃/95%RH以下
外形寸法/重量	58(W)×52(H)×133(L)mm/320g(カメラ本体/突起部含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

■外形寸法

