

NS-8002VP

屋外用小型暗視カメラ



特徴

- ・ スターライト
- ・ 30fps@1080P (1920×1080)
- ・ 2.8mm固定レンズ
- ・ 最大IR LED長さ30m
- ・ IP67、POC/DC12V

技術仕様

形式	NS-8002VP
カメラ	
画像センサー	1/2.8 CMOS
有効画素数	1920 (H) x 1080 (V) 207万画素
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0Lux (IR : ON)
S/N比	65dB
赤外線照射距離	最大30m
赤外線 On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	1
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	ボートイン
焦点距離	2.8 mm
最大口径	F1.6
画角	H:106° V:56.5°
フォーカスコントロール	固定
ビデオ	
解像度	1080P (1920×1080)
フレームレート	30fps@1080P 30fps@720P
ビデオアウトポート	1チャンネルBNC HD/CVBS

Day/Night	オート(ICR) /マニュアル
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
OSDメニュー	多言語
WDR	DWDR
ゲインコントロール	AGC
ノイズリダクション	2D
ホワイトバランス	オート/マニュアル
Smart IR	オート/マニュアル
認定	CE (EN 55032, EN55024, EN50130-4)
	FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
	UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No. 60950-1)
電気	
電源	POC/12V DC±30%
消費電力	最大3.7W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C, 90% 以下
防水防塵性能	IP67
ケース材質	アルミウム
外形寸法	φ72mm×176mm
重量	0.48Kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

