

■特徴


- ・SATA2TB 内蔵 (最大 6TB×2)



■仕様

項目	仕様内容
映像・音声	
映像入力	4CH.EX-SDI(VP) : 1440p、1080p/HD-SDI(VP) : 1080p
映像出力	1×HDMI(HDMI2.1 非対応)、1×VQA、1×BNC(Composite) *SPOT 出力可
音声入出力	入力)4×RCA、出力)1×HDMI/RCA
表示	
ディスプレイモード	4分割、2分割、単画面、非表示、シーケンシャル、デジタルズーム(7×7)、PIP、POP
ディスプレイ解像度	1920×1080、1024×768
録画	
圧縮方式	映像)H.264 音声)Q726
マルチモード	ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)
録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)	60fps(1440p)、120fps(1080p)、120fps(720p)
モーション録画	感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(1～5秒)
再生	
表示	4分割、2分割、単画面、デジタルズーム(×7)
検索モード	日付時間/カレンダー/先頭/最終/イベント、スマート検索
再生速度	ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り、(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止
バックアップ	USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
ネットワーク	
伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
NetClient	ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
その他	
HDD	SATA2TB(最大6TB×2)、USB-HDD1TB*別売
アラーム入出力	4入力/1出力
通信	RS-485/UCC制御
電源	AC100V 50/60HZ(DC48V/1.35A ACアダプタ)
消費電流	0.15A/DC48(HDDなし)、0.26A/DC48V(HDD×1)*カメラ電力除く
使用条件	5～40℃/20～80%RH)
外形寸法	376(W)×53(H)×290(D)mm/約2248g(HDD含む)
付属品	ACアダプタ(DC48V/1.35A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
オプション	自動バックアップ USB-HDD

■寸法(単位mm)



仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください