

## ■特徴

- ・ WDR



※レンズ別売

## ■仕様

項目	仕様内容
<b>カメラ</b>	
撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI 出力 /1440p(30/25fps)/1080p(30/25fps)
	HD-SDI 出力 /1080p(30/25fps)、AHD/CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω、BNC
	* 出力切替は OSD メニューにて設定
有効画素数	2616(H)x1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0.0001Lux/F1.3
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター / 赤外線照射距離 : 15m / 照射角 80°
電子感度アップ	x2 ~ x32/OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
UCC 制御	可 (DVR)
防水防塵性能	IP66
<b>レンズ</b>	
レンズ	CS マウント * レンズ別売
<b>その他</b>	
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 120mA(MAX150mA)
使用条件	-30°C ~ +50°C/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	58(W)x62(H)x112.5(L)mm/370g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

\* カメラの工場出荷時の映像出力は、EX-SDI(2M/1080P) となっております。カメラの出力を HD-SDI(2M/1080P) あるいは、EX-SDI(4M/1440P) に変更する場合は、接続した DVR の UCC 制御からカメラ出力を変更して下さい。

## ■寸法 (単位mm)

