

【フルハイビジョンD-SDI(22メガピクセル)バリフォーカルドームカメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.7インチ Progressive Scan CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(25/30)、720P(25/30)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	1944(H)×1092(V)212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.0008Lux/F1.2(感度UP×8)
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f2.8mm～12mm/F1.2 水平画角91°～28°/垂直画角74.7°～21.2°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	レベル(0～20)選択
逆光補正(BLC)	BLC/HLC/WDR(HD-SDI)/OFF選択
Day&Night	自動、外部、モノクロ、カラー選択/IRカットフィルター自動切換
電子感度アップ	自動(最大×2～×8選定可)/OFF選択
D-WDR(AEC)	高/中/低/OFF選択(アナログ)
電子シャッター	自動/マニュアル/(1/30～1/60,000秒)
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	自動/マニュアル/PUSH/屋外選択
付加機能	OSDメニュー設定、DNR(高、中、低、OFF)、プライバシーゾーン、 スモーク補正機能、ミラー、正転映像切換、OSD自動ピント調整機能
電源	DC12V±10%
消費電流	最大300mA
使用条件	-10℃～+45℃/80%RH以下
外形寸法/重量	φ105×90(H)mm/292g(カメラ本体/突起部除く)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

■外形寸法

