

# 【フルハイビジョンHD-SDI(2.2メガピクセル)カメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/2.7インチ Progressive Scan CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1920×1080P(30fps)、BNC アナログ)1.0Vp-p/75Ω、BNC
音声出力	2.0Vp-p/50Ω、RCA
有効画素数	1944(H)×1092(V) 212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.02Lux/F1.2(感度アップ×60)
レンズ	CSマウント *レンズ別売 (オプションのバリフォーカルメガピクセルレンズを装着してください)
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	高/中/低/選択
逆光補正(BLC)	BLC/HSBLC/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動/CDS選択、IRカットフィルター自動切換
電子感度アップ	自動(最大×2～×60選定可)/OFF選択
D-WDR(ACCE)	高/中/低/OFF選択
電子シャッター	自動/マニュアル(1/2～1/50,000秒)
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/室内/屋外選択
付加機能	OSDメニュー設定、2-DNR、3-DNR、SMART-NR、カメラタイトル プライバシーゾーン、スマート補正機能、ミラー機能、RS-485制御
電源	DC12V±10%
消費電流	最大300mA
使用条件	-10°C～+50°C/80%RH以下
外形寸法/重量	67(W)×53(H)×110(L)mm/335g(カメラ本体/突起部除く)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

## ■外形寸法

