

【フルハイビジョンHD-SDI (3.4メガピクセル) カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/2.8インチSONY Progressive Scan CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(25/30/50/60/29.97/59.94)、 1080i(50/60/59.94)、 720p(25/30/50/60/29.97/59.94)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	2096(H)×1561(V) 327万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.84Lux/F1.2
レンズ	C/CSマウント *レンズ別売 (オプションのバリフォーカルメガピクセルレンズを装着してください)
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	高/中/低/OFF選択
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択
Day&Night	Night出力(IRカットフィルター)
電子感度アップ	自動(最大×2)/OFF選択
WDR	高/中/低/OFF選択
電子シャッター	1/60秒(スローシャッター ~1秒))
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/ユーザー設定 選択
付加機能	OSDメニュー設定、2DNR、ミラー機能 正転映像切換、カメラタイトル、プライバシーゾーン、RS485制御
電源	DC12V±10%
消費電流	420mA
使用条件	-10℃～+50℃/10%～90%RH以下
外形寸法/重量	66(W)×57(H)×125(L)mm/350g(カメラ本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

■外形寸法

