

# 【フルハイビジョンHD-SDI(2.2メガピクセル)小型暗視カメラ 仕様書】

## ■仕様

撮像素子	1/3インチ Progressive Scan CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル) HD-SDI出力/1080P(25/30)、720P(25/30)、BNC アナログ) 1.0Vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	1944(H)×1092(V) 212万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	f3.6mm/F1.8 水平画角90°/垂直画角52°
S/N比(AGC:OFF)	50dB以上
AGC	レベル(0~20)選択
逆光補正(BLC)	BLC/HLC/WDR(HD-SDI)/OFF選択
Day&Night	カラー/白黒/自動/外部制御選択、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2~×8選択可)/OFF選択
D-WDR(AEC)	高/中/低/OFF選択(アナログ)
電子シャッター	自動/マニュアル(1/30~1/600,000秒)
フリックレス	設定可
ホワイトバランス	自動/マニュアル/PUSH/屋外選択
赤外線照射距離	約20m 48LED/850nm
付加機能	OSDメニュー設定、DNR(高、中、低、OFF)、プライバシーゾーン スマート補正機能、ミラー、正転映像切換、OSD自動ピント調整機能
電源	DC12V±10%
消費電流	通常300mA/最大600mA(IR:ON)
使用条件	-10°C~+45°C/95%RH以下
外形寸法/重量	73(W)×74(H)×115(L)mm/365g(カメラ本体/フード部含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、カメラブラケット(L-301白)

## ■外形寸法

